



NR REF. : 162300

Seria wiertarek kolumnowych TSB imponuje kompaktowymi wymiarami i wysoką wydajnością wiercenia w szerokim zakresie zastosowań. Nadają się do każdego warsztatu, od budowy konstrukcji stalowych po warsztaty naprawcze. Maszyny posiadają przekładnię wrzecionową główną zapewniającą wysoki moment obrotowy i szczególnie szeroki zakres prędkości. Obrotowa głowica wiertarska umożliwia wiercenie pod kątem. TSB 35 posiada również automatyczny posuw tulei do dużych średnic wiercenia.

- Kompaktowa konstrukcja stołu
- Obrotowa głowica wiertarska
- Ręczna przekładnia dla wysokiego momentu obrotowego

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Średnica wiercenia	25 mm
Wydajność gwintowania, stal	M 16
Pole ustawień	310 mm
Przesunięcie pionowe	470 mm
Dystans od końcówki wrzecionowej do podstawy	650 mm
Występ	240 mm
Średnica kolumny	95 mm

WRZECIENNIK

Prędkość wrzecionowa	125 1/min - 2825 1/min
Gniazdo wrzecionowe	3 MT
Wysuw tulei wrzecionowej	110 mm

NAPĘD

Moc, napęd główny	0.75 kW
-------------------	---------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Waga	220 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTY



Wychylna głowica wiertarska i posuw autom. z 3 stopniami przekładni



TSB 25: wersja kompaktowa ze skrzynią biegów



Wszystkie przełączniki i elementy obsługowe są jednoznacznie oznaczone

Duża moc w niskiej cenie

- Wydajność wiercenia 35 mm
- Gwint 320 mm
- Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy 645 mm
- Zakres prędkości (12) 125-3030 min-1
- Stożek wrzeciona MK 4
- Stabilna żeliwna konstrukcja
- Głowica maszyny z regulacją wysokości
- 6 lub 12 stopni prędkości obrotowej
- Stopa prostokątna z wpustami T i rynną chłodziwa wokół
- Autom. posuw tulei
- Cyfrowy wskaźnik prędkości
- System chłodzenia
- Przechylna głow. $\pm 45^\circ$
- Funkcje gwintowania

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa
Osłona ochronna
Jednostka gwinciarska
Lampa led
System chłodzący
Uchwyt wiertarski
Narzędzia
Instrukcja obsługi