



KAT. Č. : 162300

Řada stolních vrtaček TSB přesvědčí kompaktními rozměry a vysokým vrtacím výkonem pro širokou škálu aplikací. Jsou vhodné do každé dílny, od výrobců ocelových konstrukcí až po opravárenské provozy. Stroje mají převodovku hlavního vřetena, která zajišťuje velký točivý moment a mimořádně široký rozsah otáček. Otočná vrtací hlava umožňuje vrtání pod úhlem. TSB 35 má také automatický posuv pinoly pro velké průměry vrtáků.

- Kompaktní stolní provedení
- výklopná vrtací hlavička
- Mechanická převodovka pro vysoký točivý moment

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	25 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 16
Upínací deska, noha (délka x šířka)	310 mm
Zdvih hlavy stroje	470 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	650 mm
Vyložení	240 mm
Průměr sloupků	95 mm

HLAVNÍ VŘETENO

Otáčky vřetena	125 1/min - 2825 1/min
Upnutí vřetena	3 MT
Zdvih pinoly	110 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	0.75 kW
------------------------------	---------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Hmotnost	220 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



Výkyvná vrtací hlava a automatický posuv se 3 převodovými stupni



TSB 25: kompaktní provedení s manuální převodovkou



Všechny spínače a ovládací prvky jsou jasně označeny

Velký výkon za nízkou cenu

- Vrtací výkon až 25 mm
- Vyložení 240 mm
- Čelo vřetena-patní deska 650 mm
- Rozsah otáček (6) 125-2825 min-1
- Upnutí vřetena MK 3
- Stabilní konstrukce z šedé litiny
- Výškově nastavitelná hlava stroje
- 6 stupňů otáček
- Obdélná patní deska s drážkami T a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu

STANDARDNÍ VÝBAVA

Podstavec
Ochranný štít
Zařízení pro řezání závitů
Pracovní svítidla LED
Systém chlazení chladicí kapalinou
Sklíčidlo pro vrtáky
Nástroje obsluhy
Provozní návod