



REF. INV. : 162300

Las taladradoras KB de la serie SFV son las versiones más recientes de las robustas y aerodinámicas taladradoras de sobremesa y se adaptan perfectamente a los trabajos de taladrado ligeros. Estas máquinas de alta calidad cuentan con un accionamiento infinitamente variable, prácticamente libre de mantenimiento, y un panel de control con pantalla táctil para acceder rápidamente a todas las funciones. Esta serie es especialmente adecuada para producciones de piezas únicas y producción de lotes en serie manual en talleres y operaciones industriales.

- Diseño compacto de la mesa
- Cabezal de perforación giratorio
- Transmisión manual para un alto par de giro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Capacidad de taladrado	25 mm
Capacidad de roscado, acero	M 16
Área para instalación del pie (largo x ancho)	310 mm
Recorrido vertical del cabezal	470 mm
Distancia de la nariz del husillo al pie	650 mm
Abertura	240 mm
Diámetro de la columna	95 mm

CABEZAL

Velocidad del husillo	125 1/min - 2825 1/min
Montaje de husillo	3 MT
Recorrido del eje hueco	110 mm

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	0.75 kW
--	---------

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Peso	220 kg

DETALLES DEL PRODUCTO

Gran potencia a un bajo precio

- Capacidad de taladrado en acero 25 mm
- Abertura 240 mm
- Dist. de la nariz del husillo al pie 645 mm
- Velocidad del husillo (6) 125-2825 min-1
- Montaje de husillo MT 3
- Construcción rígida de hierro fundido
- Cabezal de la máquina con altura ajustable
- 6 niveles de velocidad
- Mesa rectangular con ranuras en T y ranura circular de enfriamiento

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Base
Blindaje protector
Lámpara de trabajo LED
Mandril de taladro
Herramientas de funcionamiento
Manual del usuario



Cabezal del taladro giratorio y alimentación automática con 3 pasos de engranaje



TSB 25: diseño compacto con transmisión manual



Todos los interruptores y controles están claramente etiquetados