



RÉF. ART. : 162300

Les perceuses de la toute nouvelle série KB SV sont des perceuses d'établi robustes et fuselées pour les travaux de perçage simples. Les machines de haute qualité disposent d'un entraînement en continu, quasiment sans entretien, ainsi que d'un panneau de commande avec écran tactile, sur lequel toutes les fonctions peuvent être rapidement sélectionnées. Cette gamme convient à la fois à la production unitaire et à la production en série manuelle dans les ateliers et les entreprises industrielles.

- Table compacte
- Tête de perçage inclinable
- Transmission classique pour un couple élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Capacité de perçage	25 mm
Capacité, acier	M 16
Surface de serrage, pied (Lxl)	310 mm
Course tête	470 mm
Distance broche - pied	650 mm
Porte à faux	240 mm
Diamètre colonne	95 mm

BROCHE PRINCIPALE

Vitesse de broche	125 1/min - 2825 1/min
Nez de broche	3 cm
Course du fourreau	110 mm

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.75 kW
----------------------------	---------

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Poids	220 kg

DÉTAILS DU PRODUIT

Grand puissance, petit prix

- Capacité de perçage 25 mm
- Porte à faux 240 mm
- Broche-pied 650 mm
- Plage de vitesses (6) 125-2825 min-1
- Nez de broche CM 3
- Construction solide en fonte
- Réglage de tête en hauteur
- 6 vitesses
- Rainure d'évacuation de liquide de refroidissement périmétrique

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Socle
écran de protection
Lampe de travail LED
Mandrin de perçage
Outillage de service
Manuel d'utilisation



Tête de perçage pivotante et avance auto avec 3 gammes de vitesse



TSB 25 : version compacte avec boîte de vitesses



Tous les interrupteurs et éléments de commande sont clairement identifiés