



COD PROD. : 162300

Seria de mașini de găurit cu masă TSB impresionează prin dimensiunile sale compacte și performanțele ridicate de găurire pentru o gamă largă de aplicații. Sunt adecvate pentru fiecare atelier, de la construcții de structuri de oțel până la ateliere de reparații. Mașinile au o transmisie manuală cu arbore principal pentru un cuplu ridicat și o plajă de turație deosebit de largă. Un cap de burghiu pivotant permite găurirea sub un unghi. De asemenea, TSB 35 dispune de un avans automat al panoului pentru diametre mari de găurire.

- Versiune compactă cu masa
- cap de găurire pivotant
- Transmisie manuală pentru cuplu mare

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	25 mm
Puterea de filetare, oțel	M 16
Suprafața de fixare, (LxB)	310 mm
Ridicarea capului mașinii	470 mm
Distanța varful axului principal - picior	650 mm
Deschiderea	240 mm
Diametrul coloanei	95 mm

AXUL PRINCIPAL

Turația axului principal	125 1/min - 2825 1/min
Racord pentru axul principal	3 MT
Cursa pinolei	110 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	0.75 kW
-----------------------------	---------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Greutatea	220 kg

DETALII PRODUS

Putere mare de gaurire la pret mic

- Capacitatea de gaurire 25 mm
- Degajare 240 mm
- Varful axului-picior 650 mm
- Zona de rotatie (6) 125-2825 min-1
- Sistemul de prindere a axului MK 3
- Constructie stabila turnata din fonta
- Capul masinii cu reglare in inaltime
- 6 trepte de turatie
- Suport picior rectangular cu canale-T si cu canal pentru emulsie pe circumferinta

ECHIPAMENT STANDARD

Suport metalic pentru strung
Paravan impotriva aschiilor
Dispozitiv de filetare
Lumina de lucru tip LED
Sistem de racire cu emulsie
Mandrina
Scule de intretinere
Instructiuni de operare



Cap de gaurit rabatabil si alimentare automata cu 3 trepte de viteza



TSB 25: versiune compacta cu transmisie manuala



Toate comutatoarele și elementele de control sunt marcate clar