



PRODUCT.BROCHURE.SKU: 162300

La serie de taladros de mesa TSB convence por sus compactas medidas y su elevado rendimiento de perforación para una gran gama de aplicaciones. Son apropiados para cualquier taller, desde el trabajo del acero hasta los talleres de reparación. Las máquinas disponen de un engranaje de husillo principal para muchos pares de torsión y un amplio ámbito de revoluciones. El cabezal de taladrado giratorio permite el taladrado en ángulo. El TSB 35 también tiene un avance de pinola para grandes diámetros de perforación.

- Diseño compacto de la mesa
- Cabezal de perforación giratorio
- Transmisión manual para un alto par de giro

PRODUCT.BROCHURE.technical_specs

ATTRIBUTES.MEG-000008.DESCRPTION

attributes.MEG-000008.MER-000879	25 mm
attributes.MEG-000008.MER-000111	M 16
attributes.MEG-000008.MER-000028-length	310 mm
attributes.MEG-000008.MER-000141	470 mm
attributes.MEG-000008.MER-000257	650 mm
attributes.MEG-000008.MER-001010	240 mm
attributes.MEG-000008.MER-000204	95 mm

ATTRIBUTES.MEG-000007.DESCRPTION

attributes.MEG-000007.MER-000253	125 1/min - 2825 1/min
attributes.MEG-000007.MER-001749	3 MT
attributes.MEG-000007.MER-000919	110 mm

ATTRIBUTES.MEG-

000002.DESCRPTION

attributes.MEG-000002.MER-000159	0.75 kW
----------------------------------	---------

ATTRIBUTES.MEG-000004.DESCRPTION

attributes.MEG-000004.MER-000002-height	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
attributes.MEG-000004.MER-000108	220 kg

PRODUCT.BROCHURE.PRODUCT_DETAILS

Gran potencia a un bajo precio

- Capacidad de taladrado en acero 25 mm
- Abertura 240 mm
- Dist. de la nariz del husillo al pie 645 mm
- Velocidad del husillo (6) 125-2825 min-1
- Montaje de husillo MT 3
- Construcción rígida de hierro fundido
- Cabezal de la máquina con altura ajustable
- 6 niveles de velocidad
- Mesa rectangular con ranuras en T y ranura circular de enfriamiento

PRODUCT.BROCHURE.STANDARD_EQUIPMENT

