



COD. ART. : 162300

I trapani da banco della nuovissima serie KB SV sono robusti e snelli nella struttura ed utilizzabili per lavorazioni di foratura leggera. Queste macchine, realizzate con molta accuratezza, sono dotate di azionamenti a variazione continua praticamente privi di manutenzione e di un pannello di comando con touchscreen, che consente di selezionare facilmente tutte le funzioni. La serie è adatta sia per la lavorazione di pezzi singoli, sia per la produzione manuale in serie presso officine ed industrie

- tavola compatta
- testa di fresatura orientabile
- trasmissione manuale per un elevato valore di coppia

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	25 mm
Capacità di maschiatura su acciaio	M 16
Area di piazzamento basamento (Lung.XLarg.)	310 mm
Corsa della testa	470 mm
Distanza naso mandrino - base	650 mm
Sbalzo	240 mm
Diametro colonna	95 mm

MANDRINO PRINCIPALE

Velocità mandrino	125 1/min - 2825 1/min
Attacco mandrino	3 cm
Corsa canotto	110 mm

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	0.75 kW
---------------------------------------	---------

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Peso	220 kg

DETTAGLI PRODOTTO



Testa orientabile per alesatura ed avanzamento automatico con 3 livelli di velocità



TSB 25: versione compatta con trasmissione manuale



Prestazioni elevate ad un prezzo molto basso

- Capacità di forat. su acciaio 25 mm
- Sbalzo 240 mm
- Distanza naso mandr.-base 650 mm
- Velocità mandrino (6) 125-2825 min-1
- Attacco mandrino CM 3
- Solida struttura in ghisa
- Altezza testa regolabile
- 6 livelli di velocità
- Base rettangolare con cave a T e scanalature per lo scorrimento del refrigerante

DOTAZIONE STANDARD

Basamento
Protezione
Lampada a LED
Mandrini portapunta
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso