



NR REF. : 162301

Seria wiertarek kolumnowych TSB imponuje kompaktowymi wymiarami i wysoką wydajnością wiercenia w szerokim zakresie zastosowań. Nadają się do każdego warsztatu, od budowy konstrukcji stalowych po warsztaty naprawcze. Maszyny posiadają przekładnię wrzecionową główną zapewniającą wysoki moment obrotowy i szczególnie szeroki zakres prędkości. Obrotowa głowica wiertarska umożliwia wiercenie pod kątem. TSB 35 posiada również automatyczny posuw tulei do dużych średnic wiercenia.

- Kompaktowa konstrukcja stołu
- Obrotowa głowica wiertarska
- Ręczna przekładnia dla wysokiego momentu obrotowego

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Średnica wiercenia	35 mm
Wydajność gwintowania, stal	M 22
Pole ustawień	370 mm
Przesunięcie pionowe	515 mm
Dystans od końcówki wrzecionowej do podstawy	645 mm
Występ	320 mm
Średnica kolumny	120 mm

Waga 340 kg

WRZECIENNIK

Prędkość wrzecionowa	125 1/min - 3030 1/min
Gniazdo wrzecionowe	4 MT
Wysuw tulei wrzecionowej	155 mm

POSUW ROBOCZY

Posuw tulei wrzecionowej	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/R
--------------------------	------------------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	1.2 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	0.81 m x 0.5 m x 1.67 m
---	-------------------------

SZCZEGÓŁY PRODUKTY



Wychylna głowica wiertarska i posuw autom. z 3 stopniami przekładni



TSB 25: wersja kompaktowa ze skrzynią biegów



Wszystkie przełączniki i elementy obsługowe są jednoznacznie oznaczone

Duża moc w niskiej cenie

- Wydajność wiercenia 35 mm
- Gwint 320 mm
- Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy 645 mm
- Zakres prędkości (12) 125-3030 min-1
- Stożek wrzeciona MK 4
- Stabilna żeliwna konstrukcja
- Głowica maszyny z regulacją wysokości
- 6 lub 12 stopni prędkości obrotowej
- Stopa prostokątna z wpustami T i rynną chłodziwa wokół
- Autom. posuw tulei
- Cyfrowy wskaźnik prędkości
- System chłodzenia
- Przechylna głow. $\pm 45^\circ$
- Funkcje gwintowania

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa
Osłona ochronna
Jednostka gwinciarska
Lampa led
System chłodzący
Uchwyt wiertarski
Narzędzia
Instrukcja obsługi