



KAT. Č. : 162301

Řada stolních vrtaček TSB přesvědčí kompaktními rozměry a vysokým vrtacím výkonem pro širokou škálu aplikací. Jsou vhodné do každé dílny, od výrobců ocelových konstrukcí až po opravárenské provozy. Stroje mají převodovku hlavního vřetena, která zajišťuje velký točivý moment a mimořádně široký rozsah otáček. Otočná vrtací hlava umožňuje vrtání pod úhlem. TSB 35 má také automatický posuv pinoly pro velké průměry vrtáků.

- Kompaktní stolní provedení
- výklopná vrtací hlavice
- Mechanická převodovka pro vysoký točivý moment

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	35 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 22
Upínací deska, noha (délka x šířka)	370 mm
Zdvih hlavy stroje	515 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	645 mm
Vyložení	320 mm
Průměr sloupků	120 mm

Rozměry	0.81 m x 0.5 m x 1.67 m
Hmotnost	340 kg

HLAVNÍ VŘETENO

Otáčky vřetena	125 1/min - 3030 1/min
Upnutí vřetena	4 MT
Zdvih pinoly	155 mm

POSUV

Posuvy pinoly	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/R
---------------	------------------------

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	1.2 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



Výkyvná vrtací hlava a automatický posuv se 3 převodovými stupni



TSB 25: kompaktní provedení s manuální převodovkou



Všechny spínače a ovládací prvky jsou jasně označeny

Velký výkon za nízkou cenu

- Vrtací výkon až 35 mm
- Vyložení 320 mm
- Čelo vřetena-patní deska 645 mm
- Rozsah otáček (12) 125-3030 min-1
- Upnutí vřetena MK 4
- Stabilní konstrukce z šedé litiny
- Výškově nastavitelná hlava stroje
- 6, příp. 12 stupňů otáček
- Obdélná patní deska s drážkami T a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu
- Automatický posuv pinoly
- Digitální zobrazení otáček
- Zařízení pro chladicí prostředek
- Výkyvná hlava $\pm 45^\circ$
- Zařízení pro řezání závitů

STANDARDNÍ VÝBAVA

Podstavec
Ochranný štít
Zařízení pro řezání závitů
Pracovní svítidla LED
Systém chlazení chladicí kapalinou
Sklíčidlo pro vrtáky
Nástroje obsluhy
Provozní návod