



## REF. INV. : 162301

La serie de taladros de mesa TSB convence por sus compactas medidas y su elevado rendimiento de perforación para una gran gama de aplicaciones. Son apropiados para cualquier taller, desde el trabajo del acero hasta los talleres de reparación. Las máquinas disponen de un engranaje de husillo principal para muchos pares de torsión y un amplio ámbito de revoluciones. El cabezal de taladrado giratorio permite el taladrado en ángulo. El TSB 35 también tiene un avance de pinola para grandes diámetros de perforación.

- Diseño compacto de la mesa
- Cabezal de perforación giratorio
- Transmisión manual para un alto par de giro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ÁREA DE TRABAJO

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Capacidad de taladrado                        | 35 mm  |
| Capacidad de roscado, acero                   | M 22   |
| Área para instalación del pie (largo x ancho) | 370 mm |
| Recorrido vertical del cabezal                | 515 mm |
| Distancia de la nariz del husillo al pie      | 645 mm |
| Abertura                                      | 320 mm |
| Diámetro de la columna                        | 120 mm |

### MEDIDAS Y PESOS

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | 0.81 m x 0.5 m x 1.67 m |
| Peso                                                | 340 kg                  |

### CABEZAL

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Velocidad del husillo   | 125 1/min - 3030 1/min |
| Montaje de husillo      | 4 MT                   |
| Recorrido del eje hueco | 155 mm                 |

### ALIMENTACIÓN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Alimentación del eje hueco | (3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/U |
|----------------------------|------------------------|

### CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Clasificación del motor de accionamiento principal | 1.2 kW |
|----------------------------------------------------|--------|

## DETALLES DEL PRODUCTO

### Gran potencia a un bajo precio

- Capacidad de taladrado en acero 35 mm
- Abertura 320 mm
- Dist. de la nariz del husillo al pie 645 mm
- Velocidad del husillo (12) 125-3030 min-1
- Montaje de husillo MT 4
- Construcción rígida de hierro fundido
- Cabezal de la máquina con altura ajustable
- 6 o 12 niveles de velocidad
- Mesa rectangular con ranuras en T y ranura circular de enfriamiento
- Alimentación automática del eje hueco
- Indicador de velocidad digital (rpm)
- Sistema de enfriamiento
- La cabeza gira  $\pm 45^\circ$
- Característica de roscado

## EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Base  
Blindaje protector  
Unidad de roscado  
Lámpara de trabajo LED  
Sistema de enfriamiento  
Mandril de taladro  
Herramientas de funcionamiento  
Manual del usuario



*Cabezal del taladro giratorio y alimentación automática con 3 pasos de engranaje*



*TSB 25: diseño compacto con transmisión manual*



*Todos los interruptores y controles están claramente etiquetados*