



PRODUCT.BROCHURE.SKU: 162301

La serie de taladros de mesa TSB convence por sus compactas medidas y su elevado rendimiento de perforación para una gran gama de aplicaciones. Son apropiados para cualquier taller, desde el trabajo del acero hasta los talleres de reparación. Las máquinas disponen de un engranaje de husillo principal para muchos pares de torsión y un amplio ámbito de revoluciones. El cabezal de taladrado giratorio permite el taladrado en ángulo. El TSB 35 también tiene un avance de pinola para grandes diámetros de perforación.

- Diseño compacto de la mesa
- Cabezal de perforación giratorio
- Transmisión manual para un alto par de giro

PRODUCT.BROCHURE.technical_specs

ATTRIBUTES.MEG-000008.DESCRPTION

attributes.MEG-000008.MER-000879	35 mm
attributes.MEG-000008.MER-000111	M 22
attributes.MEG-000008.MER-000028-length	370 mm
attributes.MEG-000008.MER-000141	515 mm
attributes.MEG-000008.MER-000257	645 mm
attributes.MEG-000008.MER-001010	320 mm
attributes.MEG-000008.MER-000204	120 mm

ATTRIBUTES.MEG-000007.DESCRPTION

attributes.MEG-000007.MER-000253	125 1/min - 3030 1/min
attributes.MEG-000007.MER-001749	4 MT
attributes.MEG-000007.MER-000919	155 mm

ATTRIBUTES.MEG-

000006.DESCRPTION

attributes.MEG-000006.MER-000463	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/R
----------------------------------	------------------------

ATTRIBUTES.MEG-000002.DESCRPTION

attributes.MEG-000002.MER-000159	1.2 kW
----------------------------------	--------

ATTRIBUTES.MEG-000004.DESCRPTION

attributes.MEG-000004.MER-000002-height	0.81 m x 0.5 m x 1.67 m
attributes.MEG-000004.MER-000108	340 kg

PRODUCT.BROCHURE.PRODUCT_DETAILS

Gran potencia a un bajo precio

- Capacidad de taladrado en acero 35 mm
- Abertura 320 mm
- Dist. de la nariz del husillo al pie 645 mm
- Velocidad del husillo (12) 125-3030 min-1
- Montaje de husillo MT 4
- Construcción rígida de hierro fundido
- Cabezal de la máquina con altura ajustable
- 6 o 12 niveles de velocidad
- Mesa rectangular con ranuras en T y ranura circular de enfriamiento
- Alimentación automática del eje hueco
- Indicador de velocidad digital (rpm)
- Sistema de enfriamiento
- La cabeza gira $\pm 45^\circ$
- Característica de roscado

PRODUCT.BROCHURE.STANDARD_EQUIPMENT

