



## COD. ART. : 162301

La serie dei trapani da banco TSB convince grazie alle dimensioni compatte e alle alte prestazioni di foratura, per un'ampia gamma di applicazioni. Sono adatti a qualsiasi officina, dalle costruzioni in acciaio alle officine di riparazione. Dispongono di un cambio di velocità del mandrino principale per una coppia abbondante e una gamma di velocità particolarmente ampia. Una testa orientabile permette forature diagonali. Il TSB 35 dispone dell'avanzamento automatico del canotto per i grandi diametri di foratura.

- tavola compatta
- testa di fresatura orientabile
- trasmissione manuale per un elevato valore di coppia

## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Capacità di foratura                        | 35 mm  |
| Capacità di maschiatura su acciaio          | M 22   |
| Area di piazzamento basamento (Lung.XLarg.) | 370 mm |
| Corsa della testa                           | 515 mm |
| Distanza naso mandrino - base               | 645 mm |
| Sbalzo                                      | 320 mm |
| Diametro colonna                            | 120 mm |

### DIMENSIONI E PESO

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | 0.81 m x 0.5 m x 1.67 m |
| Peso                                     | 340 kg                  |

### MANDRINO PRINCIPALE

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Velocità mandrino | 125 1/min - 3030 1/min |
| Attacco mandrino  | 4 cm                   |
| Corsa canotto     | 155 mm                 |

### AVANZAMENTO

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Avanzamenti canotto | (3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/giro |
|---------------------|---------------------------|

### POTENZA AZIONAMENTO

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Potenza motore azionamento principale | 1.2 kW |
|---------------------------------------|--------|

## DETTAGLI PRODOTTO



*Testa orientabile per alesatura ed avanzamento automatico con 3 livelli di velocità*



*TSB 25: versione compatta con trasmissione manuale*



### Prestazioni elevate ad un prezzo molto basso

- Capacità di forat. su acciaio 35 mm
- Sbalzo 320 mm
- Distanza naso mandr.-base 645 mm
- Velocità mandrino (12) 125-3030 min-1
- Attacco mandrino CM 4
- Solida struttura in ghisa
- Altezza testa regolabile
- 6 oppure 12 livelli di velocità
- Base rettangolare con cave a T e scanalature per lo scorrimento del refrigerante
- Avanzamento canotto automatico
- Indicatore digitale della velocità di lavorazione
- Circuito di raffreddamento
- Testa orientabile di  $\pm 45^\circ$
- Dispositivo per maschiatura

## DOTAZIONE STANDARD

Basamento  
Protezione  
Dispositivo per filettatura  
Lampada a LED  
Circuito di raffreddamento  
Mandrini portapunta  
Attrezzi di servizio  
Manuale d'uso