



## KAT. Č. : 162334

Vrtačky řady SSB F Super VT jsou správnou volbou pro každou dílnu, od údržby až po výrobu. Tyto robustní vrtačky jsou vybaveny velkou dotykovou obrazovkou ovládacího panelu, která uživateli pomáhá také při volbě správných parametrů obrábění. Otáčky vřeten

- Dotyková obrazovka ovládacího panelu s přídatnými funkcemi
- Automatický posuv s převodovkou
- Plynulá regulace otáček
- Motorické nastavení výšky stolu
- Výkyvný a otočný pracovní stůl

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	40 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 24
Stolní upínací plocha	540 mm x 440 mm
Zdvih pinoly	190 mm
Dráha pojezdu stolu (ručně)	540 mm
Dráha pojezdu stolu (motorový pohon)	430 mm
Rozsah naklápění stolu (max.)	± 50°
Průměr sloupků	140 mm
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	595 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	1195 mm
Vyložení	340 mm
Zatížitelnost stolu	120 kg

### HLAVNÍ VŘETENO

Rozsah regulace otáček	60 1/min - 2600 1/min
Upnutí vřetena	4 MK

### POSUV

Posuvy pinoly	0,1, 0,2, 0,3, 0,4 mm/ot.
---------------	---------------------------

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	2 kW
------------------------------	------

### MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.88 m x 0.64 m x 2.23 m
Hmotnost	565 kg



*Velké vyložení a výklopný a otočný pracovní stůl*



## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

### Ideální pro kusovou i sériovou výrobu, pro vrtání, zapouštění, vystružování a řezání závitů

- Velmi stabilní konstrukce se silnostěnným sloupkem a velkým vyložením
- Základna, sloup, stůl a převodová hlava jsou z vysoce kvalitní litiny
- Výkyvný a otočný velký pracovní stůl s diagonálními upínacími drážkami
- Výškové nastavení stolu se provádí výkonným motorickým pohonem
- Robustní 8" dotykový displej s intuitivním ovládním
- Otáčky vřetena jsou plynule nastavitelné ve dvou převodových stupních pomocí měniče
- Ke standardnímu příslušenství patří chladicí jednotka a osvětlení pracovní stanice
- Předlohová převodovka pohonu hlavního vřetena běží v olejové lázni a pracuje spolehlivě a téměř bez opotřebení
- Automatický posuv pinoly se snadno spíná pomocí elektromagnetické spojky
- V manuálním režimu lze přesnou hloubku vrtání nastavit pomocí dorazového systému na křížovém ovládním
- Robustní pracovní světlo LED odolné proti stříkající vodě je intenzivní, energeticky účinné a zajišťuje bezpečnou a produktivní práci
- Stroje této řady jsou standardně vybaveny funkcí řezání závitů

## STANDARDNÍ VÝBAVA

ovládací panel s digitálním displejem  
Zařízení pro řezání závitů  
automatické posuvy vřetena  
Motorické nastavení výšky stolu  
příslušenství k vrtání  
Systém chlazení chladicí kapalinou  
Ochranný štít  
Pracovní svítidla LED  
Provozní návod