



COD PROD. : 162334

Mașinile de găurit din seria SSB F Super VT sunt alegerea potrivită pentru orice atelier, fiind pretabile atât pentru lucrările de mentenanță, cât și pentru cele de producție. Mașinile de găurit robuste oferă dispun de un afișaj mare cu ecran tactil de op

- Panou de control ecran tactil cu funcții suplimentare
- Avans automat cu cutie de viteze manuală
- Reglare turație fără trepte
- Reglare motorizată a înălțimii mesei
- Masă de lucru pivotantă și rotativă

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

| | |
|---|-----------------|
| Puterea de gaurire | 40 mm |
| Puterea de filetare, oțel | M 24 |
| Suprafața de fixare a mesei | 540 mm x 440 mm |
| Cursa pinolei | 190 mm |
| Cursa de deplasare manuală a mesei | 540 mm |
| Cursa de deplasare motorizată a mesei | 430 mm |
| Gama de rotire a mesei (max.) | ± 50° |
| Diametrul coloanei | 140 mm |
| Distanța axul principal - suprafața mesei | 595 mm |
| Distanța vârful axului principal - picior | 1195 mm |
| Deschiderea | 340 mm |
| Incarcarea pe masa | 120 kg |

AXUL PRINCIPAL

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Gama de turații | 60 1/min - 2600 1/min |
| Racord pentru axul principal | 4 MK |

AVANSURI

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Avansul pinolei | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mm/U |
|-----------------|-------------------------|

PUTEREA DE ANTRENARE

| | |
|-----------------------------|------|
| Puterea motorului principal | 2 kW |
|-----------------------------|------|

DIMENSIUNI SI GREUTATI

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Dimensiuni de gabarit (LxIxI) | 0.88 m x 0.64 m x 2.23 m |
| Greutatea | 565 kg |



Capacitate de pivotare mare și masă de lucru pivotantă și rotativă



DETALII PRODUS

Ideal pentru fabricarea pieselor unicat și a celor de serie, prin găurire, lamaje, alezare și filetare

- Construcție foarte stabilă cu coloană cu pereți groși și pivotare mare
- Baza, coloana, masa și capul transmisiei sunt turnate din materiale de calitate superioară
- Masa de lucru mare cu canale de strângere diagonale este rotativă și pivotantă
- Reglarea pe înălțime a mesei se realizează prin acționarea motorizată puternică
- Ecran tactil robust de 8" cu operare intuitivă
- Turația arborelui este reglabilă în două trepte de viteză prin intermediul invertorului
- O instalație pentru agent de răcire și o lampă pentru spațiul de lucru fac parte din accesoriile standard
- Cutia de viteze a arborelui intermediar pentru angrenarea arborelui principal rulează în baie de ulei și lucrează fiabil și fără uzură
- Avansul automat al pinolei se pornește fără efort prin intermediul unui cuplaj electromagnetic
- În regim manual, adâncimea exactă de găurire se poate regla cu sistemul de opritor direct de la turnichet
- Lumină de lucru cu LED robustă, protejată împotriva stropirii cu apă, este luminoasă, eficientă energetic și ajută la lucrul sigur și productiv
- Mașinile din această serie constructivă dispun standard de o funcție de tăiere filete

ECHIPAMENT STANDARD

panoul de control cu ecran digital
Dispozitiv de filetare
avans automat ax
Reglare motorizată a înălțimii mesei
accesorii pentru găurire
Sistem de racire cu emulsie
Paravan împotriva aschiilor
Lumina de lucru tip LED
Instrucțiuni de operare