



NR REF. : 162340

Seria wiertarek kolumnowych TSB imponuje kompaktowymi wymiarami i wysoką wydajnością wiercenia w szerokim zakresie zastosowań. Nadają się do każdego warsztatu, od budowy konstrukcji stalowych po warsztaty naprawcze. Maszyny posiadają przekładnię wrzecionową gwarantującą wysoki moment obrotowy i szczególnie szeroki zakres prędkości. Obrotowa głowica wiertarska umożliwia wiercenie pod kątem. TSB 35 posiada również automatyczny posuw tulei do dużych średnic wiercenia.

- Kompaktowa konstrukcja stołu
- Obrotowa głowica wiertarska
- Ręczna przekładnia dla wysokiego momentu obrotowego

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	25 mm
Wydajność gwintowania, stal	M 16
Pole ustawień	310 mm
Przesunięcie pionowe	470 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy	650 mm
Występ	240 mm
Średnica kolumny	95 mm

WRZECIENNIK

Prędkość wrzeciona	125 obr./min - 2825 obr./min
Gniazdo wrzeciona	3 MT
Wysuw tulei wrzeciona	110 mm

POSUW ROBOCZY

Posuw tulei wrzeciona	- mm/U
-----------------------	--------

NAPĘD

Moc, napęd główny	0.75 kW
-------------------	---------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Waga	220 kg



SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Duża moc w niskiej cenie

- Wydajność wiercenia 25 mm
- Gwint 240 mm
- Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy 650 mm
- Zakres prędkości (6) 125-2825 min-1
- Stożek wrzeciona MK 3
- Stabilna żeliwna konstrukcja
- Głowica maszyny z regulacją wysokości
- 6 poziomami prędkości
- Stopa prostokątna z wpustami T i rynną chłodziwa wokół

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa
Osłona ochronna
Lampa led
Uchwyt wiertarski
Narzędzia
Instrukcja obsługi