



## RÉF. ART. : 162340

La gamme des perceuses d'établi TSB impressionne par ses dimensions compactes et sa grande capacité de perçage adaptée à une large gamme d'applications. Elles conviennent à tous les ateliers, de la construction en acier aux ateliers de réparation. Les machines sont dotées d'un réducteur sur la broche principale pour un couple élevé et une plage de vitesse particulièrement étendue. Une tête de perçage pivotante permet des perçages en angle. Le modèle TSB 35 dispose également d'une avance automatique du fourreau pour les grands diamètres de perçage.

- Table compacte
- Tête de perçage inclinable
- Transmission classique pour un couple élevé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Capacité de perçage	25 mm
Capacité, acier	M 16
Surface de serrage, pied (Lxl)	310 mm
Course tête	470 mm
Distance broche - pied	650 mm
Porte à faux	240 mm
Diamètre colonne	95 mm

### BROCHE PRINCIPALE

Vitesse de broche	125 1/min - 2825 1/min
Nez de broche	3 cm
Course du fourreau	110 mm

### AVANCES

Avances fourreau	- mm/tr
------------------	---------

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.75 kW
----------------------------	---------

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Poids	220 kg



## DÉTAILS DU PRODUIT

### Grand puissance, petit prix

- Capacité de perçage 25 mm
- Porte à faux 240 mm
- Broche-pied 650 mm
- Plage de vitesses (6) 125-2825 min-1
- Nez de broche CM 3
- Construction solide en fonte
- Réglage de tête en hauteur
- 6 vitesses
- Rainure d'évacuation de liquide de refroidissement périmétrique

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Socle  
écran de protection  
Lampe de travail LED  
Mandrin de perçage  
Outillage de service  
Manuel d'utilisation