



COD PROD. : 162340

Seria de mașini de găurit cu masă TSB impresionează prin dimensiunile sale compacte și performanțele ridicate de găurire pentru o gamă largă de aplicații. Sunt adecvate pentru fiecare atelier, de la construcții de structuri de oțel până la ateliere de reparații. Mașinile au o transmisie manuală cu arbore principal pentru un cuplu ridicat și o plaja de turație deosebit de largă. Un cap de burghiu pivotant permite găurirea sub un unghi. De asemenea, TSB 35 dispune de un avans automat al panoului pentru diametre mari de găurire.

- Versiune compactă cu masa
- cap de găurire pivotant
- Transmisie manuală pentru cuplu mare

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de găurire	25 mm
Puterea de filetare, oțel	M 16
Suprafata de fixare, (LxB)	310 mm
Ridicarea capului masinii	470 mm
Distanța varful axului principal - picior	650 mm
Deschiderea	240 mm
Diametrul coloanei	95 mm

AXUL PRINCIPAL

Turatia axului principal	125 1/min - 2825 1/min
Racord pentru axul principal	3 MK
Cursa pinolei	110 mm

AVANSURI

Avansul pinolei	- mm/U
-----------------	--------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	0.75 kW
-----------------------------	---------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Greutatea	220 kg



DETALII PRODUS

Putere mare de gaurire la pret mic

- Capacitatea de gaurire 25 mm
- Degajare 240 mm
- Distanța dintre varful axului-picior 650 mm
- Zona de rotație (6) 125-2825 min-1
- Sistemul de prindere a axului MK 3
- Construcție stabilă turnată din fontă
- Capul mașinii cu reglare în înălțime
- 6 trepte de rotație
- Suport picior rectangular cu canale-T și cu canal pentru emulsie pe circumferința

ECHIPAMENT STANDARD

Suport metalic pentru strung
Paravan împotriva aschiilor
Lumina de lucru tip LED
Mandrina
Scule de întreținere
Instrucțiuni de operare