



## ART.-NR. : 162345

Die Baureihe der TSB Tischbohrmaschinen überzeugt durch kompakte Abmessungen und hohe Bohrleistung für ein großes Spektrum von Anwendungen. Sie eignen sich für jede Werkstatt, vom Stahlbau bis zu Reparaturbetrieb. Die Maschinen verfügen über ein Hauptspindelschaltgetriebe für viel Drehmoment und einen besonders breiten Drehzahlbereich. Ein schwenkbarer Bohrkopf ermöglicht Bohrungen im Winkel. Die TSB 35 hat zudem einen automatischen Pinolenvorschub für große Bohrdurchmesser.

- Kompakte Tischausführung
- Schwenkbarer Bohrkopf
- Schaltgetriebe für hohes Drehmoment

## TECHNISCHE DATEN

### ARBEITSBEREICH

Bohrleistung	35 mm
Gewindebohrleistung, Stahl	M 22
Aufspannfläche, Fuß	370 mm
Maschinenkopfhub	515 mm
Abstand Spindelnahe - Fuß	645 mm
Ausladung	320 mm
Säulendurchmesser	120 mm

### HAUPTSPINDEL

Spindeldrehzahl	125 1/min - 3030 1/min
Spindelaufnahme	4 MK
Pinolenhub	155 mm

### VORSCHUB

Pinolenvorschübe	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/U
------------------	------------------------

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	1.2 kW
-------------------------------	--------

### MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	0.81 m x 0.5 m x 1.67 m
Gewicht	340 kg

## PRODUKTDDETAILS

### Große Leistung zum niedrigen Preis

- Bohrleistung 35 mm
- Ausladung 320 mm
- Spindelnase-Fuß 645 mm
- Drehzahlbereich (12) 125-3030 1/min
- Spindelaufnahme MK 4
- Stabile Graugusskonstruktion
- Höhenverstellbarer Maschinenkopf
- 6 bzw. 12 Drehzahlstufen
- Rechteckfuß mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Automatischer Pinolenvorschub
- Digitale Drehzahlanzeige
- Kühlmittleinrichtung
- Schwenkbarer Kopf  $\pm 45^\circ$
- Gewindeschneideinrichtung serienmäßig



*Schwenkbarer Bohrkopf und autom. Vorschub mit 3 Getriebestufen*



*TSB 25: kompakte Ausführung mit Schaltgetriebe*



## SERIENAUSSTATTUNG

Untergestell  
Schutzschild  
Gewindeschneideinrichtung  
LED-Arbeitsleuchte  
Kühlmittleinrichtung  
Bohrfutter  
Bedienwerkzeug  
Betriebsanleitung