



COD PROD. : 162345

Seria de mașini de găurit cu masă TSB impresionează prin dimensiunile sale compacte și performanțele ridicate de găurire pentru o gamă largă de aplicații. Sunt adecvate pentru fiecare atelier, de la construcții de structuri de oțel până la ateliere de reparații. Mașinile au o transmisie manuală cu arbore principal pentru un cuplu ridicat și o plajă de turație deosebit de largă. Un cap de burghiu pivotant permite găurirea sub un unghi. De asemenea, TSB 35 dispune de un avans automat al panoului pentru diametre mari de găurire.

- Versiune compactă cu masă
- cap de găurire pivotant
- Transmisie manuală pentru cuplu mare

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	35 mm
Puterea de filetare, oțel	M 22
Suprafața de fixare, (LxB)	370 mm
Ridicarea capului mașinii	515 mm
Distanța varful axului principal - picior	645 mm
Deschiderea	320 mm
Diametrul coloanei	120 mm

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	0.81 m x 0.5 m x 1.67 m
Greutatea	340 kg

AXUL PRINCIPAL

Turația axului principal	125 1/min - 3030 1/min
Racord pentru axul principal	4 MK
Cursa pinolei	155 mm

AVANSURI

Avansul pinolei	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/U
-----------------	------------------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.2 kW
-----------------------------	--------

DETALII PRODUS

Putere mare de gaurire la pret mic

- Capacitatea de gaurire 35 mm
- Degajare 320 mm
- Varful axului-picior 645 mm
- Zona de rotatie (12) 125-3030 min-1
- Sistemul de prindere a axului MK 4
- Constructie stabila turnata din fonta
- Capul masinii cu reglare in inaltime
- 6 resp. 12 trepte de turatie
- Suport picior rectangular cu canale-T si cu canal pentru emulsie pe circumferinta
- Avans automat al pinolei
- Indicator digital pentru viteza de rotatie
- Sistemul de racire
- Cap rabatabil +/- 45 grade
- Dispozitiv de filetat standard

ECHIPAMENT STANDARD

Suport metalic pentru strung
Paravan impotriva aschiilor
Dispozitiv de filetare
Lumina de lucru tip LED
Sistem de racire cu emulsie
Mandrina
Scule de intretinere
Instructiuni de operare



Cap de gaurit rabatabil si alimentare automata cu 3 trepte de viteza



TSB 25: versiune compacta cu transmisie manuala



Toate comutatoarele și elementele de control sunt marcate clar