



COD. ART. : 162345

La serie dei trapani da banco TSB convince grazie alle dimensioni compatte e alle alte prestazioni di foratura, per un'ampia gamma di applicazioni. Sono adatti a qualsiasi officina, dalle costruzioni in acciaio alle officine di riparazione. Dispongono di un cambio di velocità del mandrino principale per una coppia abbondante e una gamma di velocità particolarmente ampia. Una testa orientabile permette forature diagonali. Il TSB 35 dispone dell'avanzamento automatico del canotto per i grandi diametri di foratura.

- tavola compatta
- testa di fresatura orientabile
- trasmissione manuale per un elevato valore di coppia

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	35 mm
Capacità di maschiatura su acciaio	M 22
Area di piazzamento basamento (Lung.XLarg.)	370 mm
Corsa della testa	515 mm
Distanza naso mandrino - base	645 mm
Sbalzo	320 mm
Diametro colonna	120 mm

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.81 m x 0.5 m x 1.67 m
Peso	340 kg

MANDRINO PRINCIPALE

Velocità mandrino	125 1/min - 3030 1/min
Attacco mandrino	4 cm
Corsa canotto	155 mm

AVANZAMENTO

Avanzamenti canotto	(3) 0,1; 0,2; 0,3 mm/giro
---------------------	---------------------------

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	1.2 kW
---------------------------------------	--------

DETTAGLI PRODOTTO

Prestazioni elevate ad un prezzo molto basso

- Capacità di forat. su acciaio 35 mm
- Sbalzo 320 mm
- Distanza naso mandr.-base 645 mm
- Velocità mandrino (12) 125-3030 min-1
- Attacco mandrino CM 4
- Solida struttura in ghisa
- Altezza testa regolabile
- 6 oppure 12 livelli di velocità
- Base rettangolare con cave a T e scanalature per lo scorrimento del refrigerante
- Avanzamento canotto automatico
- Indicatore digitale della velocità di lavorazione
- Circuito di raffreddamento
- Testa orientabile di $\pm 45^\circ$
- Dispositivo per maschiatura



Testa orientabile per alesatura ed avanzamento automatico con 3 livelli di velocità



TSB 25: versione compatta con trasmissione manuale



DOTAZIONE STANDARD

Basamento
Protezione
Dispositivo per filettatura
Lampada a LED
Circuito di raffreddamento
Mandrini portapunta
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso