Trapani a colonna
KSS 32

COD. ART. : 162508

Questa gamma di trapani da banco e a colonna è adattissima per leggeri lavori di foratura su acciaio, ghisa e metalli non ferrosi. Vengono usati nelle officine e nell'industria per le riparazioni e la produzione di pezzi singoli.

- uso universale
- compatta e potente
- robusta
- basso livello di manutenzione e massima silenziosità

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	32 mm
Diametro colonna	102 mm
Corsa cannotto	130 mm
Sbalzo	230 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	750 mm
Distanza naso mandrino - base	975 mm
Area di piazzamento basamento (Lung.XLarg.)	300 mm
Dimensione tavola	330 mm x 380 mm

MANDRINO PRINCIPALE

Attacco mandrino	3 cm
Velocità mandrino	160 1/min - 1880 1/min

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	1.5 kW

DIMENSIONI E PESO

Altezza	1760 mm
Peso	190 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 9.04.2024.

DETTAGLI PRODOTTO

- Circuito di raffreddamento
- Trasmissione a cinghia molto silenziosa - a basso livello di manutenzione e robusta
- Cuscinetto mandrino di precisione - lunga durata e elevata accuratezza
- Corsa tavola controllata mediante manovella e cremagliera
- Arresto di profondità regolabile sul volantino a croce
- Ampia corsa del cannotto con guida precisa
- Colonna a parete spessa per garantire la massima stabilità in caso di lavorazione di pezzi di grandi dimensioni

DOTAZIONE STANDARD

Mandrino portapinza con chiavi
Pinze portapunta
Espulsore
Ciruito di raffreddamento
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 9.04.2024.