

ART.-NR. : 170142

Die Maschinen der Portalo C CNC-Serie sind für die präzise Bearbeitung von großen und schweren Werkstücken ausgelegt. Das Maschinengestell verfügt über ein feststehendes Portal und einem verfahrbaren Tisch. Damit überzeugen die Maschinen dieser Baureihe bei schwerer Zerspanung, aber auch bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von komplexen von Gesenken und Formen. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Anpassung an spezifische Anforderungen.

- Hohes Werkstückgewicht
- Großer Arbeitsbereich
- Steifes, feststehendes Portal
- Schneller Werkzeugwechsler
- Renishaw-Messsysteme für Werkzeug und Werkstück



TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Tischabmessungen	2500 mm x 1500 mm
Tischbelastbarkeit (max.)	7000 kg
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche	150 mm - 1050 mm
Säulenabstand	1900 mm

VERFAHRWEGE

Verfahrweg X-Achse	2600 mm
Verfahrweg Y-Achse	1900 mm
Verfahrweg Z-Achse	900 mm

HAUPTSPINDEL

Spindeldrehzahl	6000 1/min
Spindelaufnahme	SK 50 ISO 7388-1 (DIN 69871)
Spindeldurchmesser	190 mm

EILGANG

Eilgang X-Achse	12 m/min
Eilgang Y-Achse	12 m/min
Eilgang Z-Achse	10 m/min

VORSCHUB

Arbeitsvorschub X-,Y-	8000 mm/min
-----------------------	-------------

Achse

WERKZEUGTRÄGER

Anzahl Werkzeugplätze	24 Stück
-----------------------	----------

GENAUIGKEITEN

Positioniergenauigkeit	0,005/300 mm
Wiederholgenauigkeit	0,005/1000 mm

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	26 kW
Hauptantrieb, konst. Belastung	22 kW

MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (L x B x H)	7.5 m x 4.3 m x 4.8 m
Gewicht	20000 kg



PRODUKTDDETAILS

Der verfahrbare Aufspanntisch und das feste Portal ermöglichen die Bearbeitung großer und schwerer Werkstücke

Portal

- Der große Bearbeitungsbereich und die langen Verfahrswege erfordern eine besonders stabiles Portal und Führungslösungen, die hohen Anforderungen gerecht werden
- Eine Kombination aus Linear- und Flachführungen bietet neben hoher Lebensdauer auch höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten bei unerschütterlicher Stabilität
- Hochwertige Kugelgewindtriebe und bewährte Siemens Servomotoren sorgen für dynamischen Vorschub und Eilgang in allen Achsen

Hauptspindel

- Hohe Antriebsleistung ermöglicht ein breites Drehzahlband mit Drehmomentreserven bei schwerer Zerspanung

Werkzeugwechsler

- Der robuste Werkzeugwechsler mit 24 Stationen und Doppelarmgreifer sorgt für Flexibilität und kurze Wechselzeiten im Produktionsalltag

Steuerung

- Die Siemens 828 D überzeugt durch intuitive, schnell erlernbare Programmierung, hervorragenden Support und Service
- Mit der serienmäßigen Softwareoption Siemens Shopmill lassen sich selbst komplizierteste Konturen und Werkstücke mühelos fertigen

Ausstattung

- Der Arbeitsraum ist über große Schiebetüren im Maschinengehäuse gut zugänglich und gewährleistet einfachstes Rüsten
- Messsysteme von Renishaw für die Werkzeug - und Werkstückvermessung steigern die Effizienz der Maschine erheblich - mehr Flexibilität - kürzere Stillstandzeiten - keine manuellen Einstellfehler- weniger Ausschuss
- Das leistungsfähige Kühlmittelsystem und das serienmäßige Späneförderersystem sorgen für Spanabfuhr
- Eine automatische Zentralschmierung erleichtert die Wartung der Maschine

STEUERUNG

Siemens 828 D Steuerung

SINUMERIK 828 D - Das Kraftpaket in der Kompaktklasse der CNC-Steuerungen

Highlights

- Kompakte, robuste und wartungsfreie Bedientafel-CNC
- Komfortable Programm- und Parametereingabe mittels QWERTY Tastatur
- Höchste Bearbeitungspräzision
- Intelligente kinematische Transformationen für die Bearbeitung von zylindrischen Werkstücken und in geschwenkten Werkstückebenen
- Technologiepaket SINUMERIK MDynamics mit der neuen Funktion Advanced Surface: perfekte Werkstückoberflächen und kürzeste Bearbeitungszeiten bei der Fertigung von Formenbauteilen
- ShopMill: kürzeste Programmierzeit bei der Herstellung von Einzelteilen und Kleinserien
- ProgramGUIDE: kürzeste Bearbeitungszeit und maximale Flexibilität bei der Herstellung von Großserienteilen
- Einmaliges Spektrum an Technologiezyklen - von der Bearbeitung beliebiger Fräskonturen mit Restmaterialerkennung bis hin zum Prozessmessen
- Animated Elements: einzigartige Bedien- und Programmierunterstützung mit Bewegtbildsequenzen
- Modernste Datenübertragung via USB-Stick, CF-Karte und Netzwerk (Ethernet)
- Easy Message: maximale Maschinenverfügbarkeit durch Prozessüberwachung per Textnachrichten (SMS)

CNC-Hardware

- Bedientafel-basierte Hochleistungs-CNC Steuerung
- Robuste Bedientafelfront aus Magnesiumdruckguss
- Vollwertige QWERTY-Tastatur integriert
- 10,4" TFT Farbdisplay
- Wartungsfreies Design (keine Pufferbatterie erforderlich)

CNC-Leistungsdaten und Funktionen

- Technologiepaket SINUMERIK MDynamics mit Advanced Surface für Formenbauanwendungen
- Satzwechselzeit: ~2 ms (PPU 260/261) / ~1 ms (PPU 280/281)
- Anzahl Look Ahead Sätze: 100 (PPU 260/261) / 150 (PPU 280/281)
- Beschleunigung mit Ruckbegrenzung
- Dynamische Vorsteuerung
- 4-Achsen-Simultaninterpolation (X, Y, Z, Rundachse)
- Linear-, Zirkular- und Helix-Interpolation
- Gewindebohren ohne Ausgleichfutter und Gewindefräsen
- Orientierter Spindelhalt
- Inch/metrisch-Umschaltung
- FRAME-Konzept für individuelle Koordinatentransformationen, Rotationen, Skalierungen und Spiegelung
- 100 einstellbare Nullpunktverschiebungen
- Synchronaktionen und schnelle Hilfsfunktionsausgabe

CNC-Technologiezyklen

- Technologiezyklen verfügbar für programGUIDE und ShopMill Arbeitsschrittprogrammierung
- Große Auswahl an Bohrzyklen
- Große Auswahl an Fräszyklen für Standardgeometrien
- Große Auswahl an Positionsmustern für Bohr- und Fräsoperationen
- High Speed Settings für Formenbauanwendungen
- Geometrierechner für freie Kontureingaben
- Bearbeitungszyklus für Konturtaschen / Konturzapfen mit Inseln

Grafikfunktionen

- Animated Elements: Eingabehilfe für Bearbeitungsparameter mit Bewegtbildsequenzen
- PC-vergleichbares grafisches Online-Hilfesystem
- Grafische CNC-Simulation in Ebenendarstellung

CNC-Werkzeugverwaltung

- Anzeige von Werkzeug- und Magazindaten in einem Bild
- Werkzeugverwaltung mit lesbaren Werkzeugnamen
- Belade-/Entladefunktion für die einfache Magazinplatzzuordnung
- Anzahl der Werkzeugschneiden: 256 (PPU 260/261) / 512 (PPU 280/281)
- Werkzeugverwaltung mit Werkzeugstandzeitüberwachung

SERIENAUSSTATTUNG

Siemens 828 D Steuerung
Shopmill Software Option für Sinumerik 828D
24-fach-Werkzeugwechsler
Spindelölkühlung
Elektronisches Handrad
Spiralspäneförderer
Werkstückvermessung Renishaw OMP 60
Werkzeugmesssystem Renishaw TS27R
LED-Arbeitsleuchte
Kühlmittelpistole
Druckluftpistole
Kühlmitteleinrichtung
Automatische Zentralschmierung
Bedienwerkzeug
Betriebsanleitung

OPTIONEN

- 90° Winkelkopf, Art.-Nr. : 253901
- Ölskimmer, Art.-Nr. : 254166
- Ø400 mm 4te Achse (komplett) (Si), Art.-Nr. : 254167
- Ø500 mm 4te Achse (komplett) (Si), Art.-Nr. : 254168
- Kühlung durch Spindel 20bar, Art.-Nr. : 254169



KNUTH auf YouTube Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?
Kontaktieren Sie uns gerne!**