



NR REF. : 170202

Szlifierka taśmowa serii KRA oferuje możliwość precyzyjnego przygotowania końców rur do połączeń rurowych. Zacisk do rur z regulacją kątową można łatwo przesuwac za pomocą dźwigni ręcznej. Ponadto duża powierzchnia szlifierska i powierzchnia styku na rolce napędowej umożliwiają uniwersalne szlifowanie. Odpylacz można podłączyć do króćca. Szlifierki taśmowe z tej serii nadają się do wszystkich warsztatów i fabryk przetwarzających rury na stojaki lub ramy.

- Do precyzyjnego szlifowania złączy rurowych
- Wałek kontaktowy do szlifowania końcówek wałów
- Wzdłużna powierzchnia szlifierska do gratowania
- Odpowiednie do stali nierdzewnej i aluminium
- Możliwość podłączenia do odciągu próżniowego

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Średnica szlifowania	20 mm - 76 mm
Regulacja kąta	30 - 90°

NAPĘD

Moc	2,2 / 2,8 kW
-----	--------------

WYMIARY I WAGA

Wymiary pasa	100 mm x 2000 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.45 m x 1.15 m x 0.65 m
Waga	158 kg



Wyjątkowo wytrzymały system mocowania ze stabilnymi szczękami pryzmatycznymi do rur, materiałów płaskich i czworokątnych



SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Przeznaczona do rur o średnicy od 20 do 76,1 mm
- Kąt szlifowania nastawny w zakresie 30 - 90°
- Wygodna obsługa całego urządzenia szlifierskiego
- Łatwa i szybka wymiana rolki szlifierskiej
- Duża powierzchnia szlifująca w górnej części maszyny, np. do usuwania zalewków lub szlifowania powierzchni
- Rolka napędowa z tyłu maszyny może być również wykorzystana do szlifowania
- 2 prędkości przesuwu taśm - zakres 1 dla stali szlachetnej i aluminium - zakres 2 dla stali i innych materiałów
- Stabilna, niskorezonująca podstawa z mocowaniem rolek

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa

1 standardowa taśma szlifierska o ziarnistości K 36

1 rolka szlifierska o średnicy 42,4 mm

Narzędzia

Instrukcja obsługi