



RÉF. ART. : 170202

Les ponceuses à bande de la série KRA offrent la possibilité de préparer les extrémités de tubes avec précision pour les raccords de tubes. Un dispositif de serrage pour tubes à réglage angulaire peut être facilement déplacé au moyen d'un levier manuel. En outre, elles disposent d'une grande surface de ponçage et d'une surface de contact sur le rouleau d'entraînement pour les opérations de ponçage universelles. Un raccord permet de raccorder un dispositif d'extraction. Les ponceuses à bande de cette gamme conviennent à tous les ateliers et usines de production, qui transforment les tubes en châssis ou en cadres.

- Rectification précise des raccords de tuyaux
- Rouleau de contact pour la rectification des extrémité d'arbres
- Grande surface de rectification pour l'ébavurage
- Convient pour l'acier inoxydable et l'aluminium
- Modèle préparé pour l'aspiration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Diamètre de rectification	20 mm - 76 mm
Angles	30 - 90°

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur	2,2 / 2,8 kW
------------------	--------------

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions lame	100 mm x 2000 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1.45 m x 1.15 m x 0.65 m
Poids	158 kg



Système de serrage particulièrement solide avec mâchoires prismatiques stables pour tuyaux, matériaux plats et carrés



DÉTAILS DU PRODUIT

- Convient pour des diamètres de tube de 20 à 76,1 mm
- Angle de rectification réglable de 30 à 90°
- Utilisation confortable de tout le dispositif de rectification
- Le rouleau de rectification peut être remplacé de manière simple et rapide
- Grande surface de rectification située sur le dessus de la machine, p. ex. pour ébarber ou rectifier les surfaces
- Les rouleaux d'entraînement à l'arrière de la machine peuvent également être utilisés pour la rectification.
- 2 vitesses de bande - Niveau 1 pour l'acier inoxydable et l'aluminium - Niveau 2 pour l'acier et les autres matériaux
- Socle stable, à résonance limitée doté d'un support de rouleau

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Socle

1 ruban abrasif standard grain K 36

1 rouleau de rectification diamètre 42,4 mm

Outillage de service

Manuel d'utilisation