



COD PROD. : 170202

Șlefuitorul cu bandă din seria KRA oferă posibilitatea de a pregăti capetele țevii cu precizie pentru îmbinătoarele de țevi. Un dispozitiv de prindere reglabil în unghi pentru țevi poate fi deplasat cu ușurință cu ajutorul unei manete. Suplimentar, există o suprafață mare de șlefuire și o suprafață de contact pe rola de propulsie pentru lucrări de șlefuire universale. Acesta poate fi conectat la un sistem de aspirare prin intermediul unei duze. Șlefuitoarele cu bandă din această serie sunt adecvate pentru toate atelierele și instalațiile de producție care prelucrează țevile în formă de cadre sau rame.

- Șlefuire precisă a îmbinărilor de țevi
- Rolă de contact pentru șlefuirea capetelor
- Suprafață lungă de șlefuire pentru debavurare
- Adecvat pentru oțel inoxidabil și aluminiu
- Pregătit pentru aspirație

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Diametru ascutire	20 mm - 76 mm
Reglarea unghiului	30 - 90°

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului	2,2 / 2,8 kW
-------------------	--------------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiunile benzii	100 mm x 2000 mm
Dimensiuni de gabarit (xLxI)	1.45 m x 1.15 m x 0.65 m
Greutatea	158 kg



Sistem de fixare extrem de solid cu clești stabili sub formă de prismă pentru țevi, material plat și cu patru muchii



DETALII PRODUS

- Adecvat pentru țevi cu diame-trul cuprins între 20 - 76,1 mm
- Unghi de șlefuire reglabil între 30 - 90°
- Manipulare confortabilă a întregului dispozitiv de rectificare
- Înlocuirea discului abraziv se face rapid și ușor
- Suprafața mare de șlefuire pe partea de sus a mașinii, de ex pentru debavurare sau șlefuirea suprafețelor
- Rolele de propulsie de pe spatele mașinii pot fi utilizate și pentru șlefuire
- Două viteze de bandă - treapta 1 pentru oțel inoxidabil și aluminiu - treapta 2 pentru oțel și alte materiale
- Batiu rigid, cu sistem de amortizare a vibrațiilor cu suporturi de role

ECHIPAMENT STANDARD

Suport metalic pentru ștrung
0 bandă abrazivă - standard granulația K36
1 Disc abraziv cu diametrul 42,4 mm
Scule de întreținere
Instrucțiuni de operare