Levigatrici a nastro / a disco

KRA 75 T

COD. ART. : 170202

La smerigliatrice a nastro della serie KRA offre la possibilità di preparare con precisione le estremità dei tubi per i collegamenti. Un sistema di serraggio per tubi regolabile nell'angolo può essere facilmente spostato con una leva manuale. Inoltre, sono disponibili una grande superficie di levigatura e una superficie di contatto sul rullo di trascinamento per una levigatura universale. Si può collegare a un impianto di aspirazione tramite un raccordo. Le smerigliatrici a nastro di questa serie sono adatte a tutte le officine e aziende che lavorano tubi per telai o scaffali.

- per la rettifica precisa delle giunzioni dei tubi
- rulli di contatto per la smerigliatura delle estremità degli alberi
- superficie di smerigliatura per sbavature longitudinali
- adatta per acciaio inox ed alluminio
- predisposizione per sistema d'aspirazione

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Diametro di affilatura	20 mm - 76 mm
Regolazione angolo	30 - 90°

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore	2,2 / 2,8 kW

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni nastro	100 mm x 2000 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.45 m x 1.15 m x 0.65 m
Peso	158 kg

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 19.06.2024.



Sistema di bloccaggio particolarmente robusto con ganasce prismatiche per tubi e materiale piatto e rettangolare

DETTAGLI PRODOTTO

- Adatto per diametri da 20 a 76,1 mm
- Angolo di smerigliatura regolabile tra 30 e 90°
- Elevata maneggevolezza di tutto il gruppo di lavorazione
- La sostituzione del rullo di smerigliatura è semplice e rapida
- Ampia superficie di lavorazione sulla parte superiore della macchina, adatta, per esempio, per effettuare sbavature e smerigliature di superfici piane
- Il rullo d'azionamento sul retro della macchina può essere utilizzato anche per effettuare smerigliature
- 2 velocità del nastro, la prima per acciaio inox ed alluminio, la seconda per acciaio ed altri materiali
- Telaio stabile, con basso livello di risonanza e dotato di rulli di supporto

DOTAZIONE STANDARD

Basamento
1 nastro standard grana K 36
1 rullo con diametro 42,4 mm
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso

DOTAZIONE OPZIONALE

- Rullo di smerigliatura Ø20mm per KRA 75 (Art. 170202), Cod. Art. : 253353
- Rullo di smerigliatura Ø26mm per KRA 75 (Art. 170202), Cod. Art. : 253354
- Rullo di smerigliatura Ø32mm per KRA 75 (Art. 170202), Cod. Art. : 253355
- Rullo di smerigliatura Ø42mm per KRA 75 (Art. 170202), Cod. Art. : 253356
- Rullo di smerigliatura Ø48mm per KRA 75 (Art. 170202), Cod. Art. : 253357
- Rullo di smerigliatura Ø60mm per KRA 75 (Art. 170202), Cod. Art. : 253358
- Rullo di smerigliatura Ø76mm per KRA 75 (Art. 170202), Cod. Art. : 253359

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 19.06.2024.