Taladro de Columna

KB 32 SF

REF. INV. : 170461

La serie KB-S es una serie de taladros de mesa de confianza para el taller y la industria. Las máquinas convencen por su diseño compacto y moderno , su gran rigidez y su excelente acabado. Estos modelos forman parte del equipo básico de cualquier taller.

- Compacta y potente
- Pantalla digital de velocidad
- Función de roscado
- Luz de trabajo integrada en la máquina
- Se entrega con portabrocas y tornillo de banco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Capacidad de taladrado	32 mm
Capacidad de roscado (max.)	M 24
Área de montaje de la mesa	330 mm x 330 mm
Distancia de la nariz del husillo a la superficie de la mesa	813 mm
Distancia de la nariz del husillo al pie	1236 mm
Abertura	265 mm
Diámetro de la columna	100 mm
Recorrido del eje hueco	150 mm

CABEZAL

Rango de velocidad	320 1/min - 1820 1/min
Montaje de husillo	3 MT

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	1.5 kW

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1 m x 0.6 m x 2.1 m
Peso	345 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Todos los derechos reservados
Publicado en: 11.06.2024.

DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseño moderno, hierro fundido de alta calidad y excelente mano de obra combinados con una rigidez, función y apariencia superiores
- Mesa de trabajo pesada rectificada con precisión con ranuras en T diagonales
- Ajuste de altura muy suave de la mesa de taladro, incluso con cargas muy altas
- Placa de base grande con área de configuración rectificada y ranuras en T paralelas
- Avance y reversa, además de reversa automática de dirección para el corte de roscas
- La espiga del husillo y el husillo están endurecidos y rectificados
- Transmisión por correa robusta y silenciosa, motor potente
- Lámpara de trabajo LED integrada de serie
- Modelos de la serie S con indicador digital de velocidad

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Sistema de enfriamiento
Mandril de taladro
Brocas para soporte de la herramienta
Prensa de tornillo de taladro
Unidad de roscado
Herramientas de funcionamiento

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Todos los derechos reservados
Publicado en: 11.06.2024.