

# Perceuses à colonne KB 32 SF



**RÉF. ART. : 170461**

La série KB-S est une série de perceuses d'établi particulièrement fiable, destinée aux ateliers et à l'industrie. Les machines convainquent avec leur conception compacte et moderne, leur grande rigidité et une excellente qualité de fabrication. Ces modèles font partie de l'équipement de base de tout atelier mécanique.

- Compacte et puissante
- Affichage numérique de la vitesse de rotation
- Fonction de taraudage
- Lampe de travail intégrée
- Livré avec mandrin et étau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Capacité de perçage	32 mm
Capacité de taraudage (max.)	M 24
Surface de la table	330 mm x 330 mm
Distance broche - table	813 mm
Distance broche - pied	1236 mm
Porte à faux	265 mm
Diamètre colonne	100 mm
Course du fourreau	150 mm

### BROCHE PRINCIPALE

Plage de vitesses	320 1/min - 1820 1/min
Nez de broche	3 cm

### PUISSEANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	1.5 kW
----------------------------	--------

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1 m x 0.6 m x 2.1 m
Poids	345 kg

## DÉTAILS DU PRODUIT

- Conception moderne, bonne qualité de fonte et usinage soigné permettent d'assurer la stabilité et la fonction avec une présentation de qualité
- Table de travail lourde, rectifiée soigneusement, avec rainures en T diagonales
- Réglage particulièrement facile de la hauteur de la table, même sous charge
- Plaque inférieure largement dimensionnée avec surface de montage rectifiée, rainures en T parallèles
- Marche à droite et à gauche et inversion automatique du sens de rotation pour le filetage
- La tige de la broche et la broche sont trempées et rectifiées
- Robuste entraînement à courroie et moteur puissant
- Lampe de travail à LED intégrée de série
- Modèles S avec affichage numérique de la vitesse de rotation

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Dispositif de refroidissement  
Mandrin de perçage  
Tourillon  
étau perceuse  
Dispositif de taraudage  
Outilage de service