



### Арт. : 170461

Серия KB-S - надежная серия настольных сверлильных станков для мастерских и промышленности. Станки отличаются компактной и современной конструкцией, высокой жесткостью и отличным качеством обработки. Эти модели относятся к основному оборудованию каждой механической мастерской.

- компактный и мощный
- цифровой дисплей для отображения скорости
- функция нарезания резьбы
- встроенное рабочее освещение
- зажимной сверлильный патрон и тиски включены в поставку

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РАБОЧАЯ ЗОНА

Макс. диаметр сверления	32 мм
Нарезаемая резьба, макс.	M 24
Зажимная поверхность стола	330 мм x 330 мм
Расстояние торец шпинделя/стол	813 мм
Расстояние торец шпинделя/основание	1236 мм
Вылет	265 мм
Диаметр колонны	100 мм
Ход пиноли	150 мм

### ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Диапазон частоты вращения	320 об/мин - 1820 об/мин
Зажим шпинделя	3 МК

### МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	1.5 кВт
--------------------------------	---------

### РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	1 м x 0.6 м x 2.1 м
Масса	345 кг

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- современный дизайн в сочетании с высококачественным чугуном литьем и обработкой станка, обеспечивающих его стабильность и функциональность
- точно отшлифованный тяжелый рабочий стол с диагонально расположенными Т-образными пазами
- простая регулировка высоты сверлильного стола, в том числе под нагрузкой
- крупногабаритное основание с отшлифованной зажимной поверхностью и параллельно расположенными Т-образными пазами
- правое - левое направление движения с автоматическим переключением для нарезания резьбы
- закаленные и отшлифованные шпиндель и вал
- прочный ременной привод и плавно работающий мощный двигатель
- интегрированное рабочее светодиодное освещение в стандартной комплектации
- Модели S с цифровой индикацией частоты оборотов

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

СОЖ  
сверлильный патрон  
вставные оправки  
тиски для сверлильных станков  
резьбонарезное устройство  
инструмент для обслуживания