



REF. INV. : 170462

Las taladradoras KB de la serie SFV son las versiones más recientes de las robustas y aerodinámicas taladradoras de sobremesa y se adaptan perfectamente a los trabajos de taladrado ligeros. Estas máquinas de alta calidad cuentan con un accionamiento infinitamente variable, prácticamente libre de mantenimiento, y un panel de control con pantalla táctil para acceder rápidamente a todas las funciones. Esta serie es especialmente adecuada para producciones de piezas únicas y producción de lotes en serie manual en talleres y operaciones industriales.

- Diseño compacto de la mesa
- Pantalla táctil para la selección de funciones
- Luz de trabajo LED integrada
- Unidad de corte de rosca
- Velocidad del husillo principal infinitamente variable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Capacidad de taladrado	20 mm
Capacidad de roscado (max.)	M 16
Área de montaje de la mesa	255 mm x 255 mm
Distancia de la nariz del husillo a la superficie de la mesa	366 mm
Distancia de la nariz del husillo al pie	678 mm
Abertura	240 mm
Diámetro de la columna	85 mm
Recorrido del eje hueco	135 mm

CABEZAL

Rango de velocidad	205 1/min - 2045 1/min
Montaje de husillo	2 MT

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	1.1 kW
--	--------

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1 m x 0.56 m x 1.4 m
Peso	179 kg



DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseño moderno, hierro fundido de alta calidad y excelente mano de obra combinados con una rigidez, función y apariencia superiores
- Mesa de trabajo pesada rectificada con precisión con ranuras en T diagonales
- Ajuste de altura muy suave de la mesa de taladro, incluso con cargas muy altas
- Placa de base grande con área de configuración rectificada y ranuras en T paralelas
- Avance y reversa, además de reversa automática de dirección para el corte de roscas
- La espiga del husillo y el husillo están endurecidos y rectificados
- Transmisión por correa robusta y silenciosa, motor potente
- Lámpara de trabajo LED integrada de serie

Modelos V:

- Ajuste de velocidad infinitamente variable a través de un potenciómetro
- Pantalla táctil con cómoda selección de funciones, como taladrado, corte de roscas y operaciones de configuración
- La unidad de control permite consultar sobre todos los interruptores de límite y muestra todas las funcionalidades, como el sistema de enfriamiento, rpm y lámpara de trabajo

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Lámpara de trabajo LED
 Mandril de taladro
 Brocas para soporte de la herramienta
 Prensa de tornillo de taladro
 Unidad de roscado
 Herramientas de funcionamiento
 Manual del usuario

