



COD PROD. : 170462

Mașinile de găurit din cea mai nouă serie KB SV sunt mașini de găurit robuste, subțiri, pentru lucrări de găurire ușoare. Mașinile prelucrate de înaltă calitate dispun de o propulsie continuă, care necesită lucrări minime de mentenanță, precum și de un panou de control cu ecran tactil, prin intermediul căruia toate funcțiile pot fi selectate rapid. Această serie este adecvată atât pentru producția individuală, cât și pentru producția manuală în ateliere și companii industriale.

- Versiune compactă cu masa
- Ecran tactil pentru selectarea funcțiilor
- lumina de lucru cu LED
- Dispozitiv de filetare
- turație arbore principal reglabilă fără trepte

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	20 mm
Puterea de filetare (max.)	M 16
Suprafata de fixare a mesei	255 mm x 255 mm
Distanța axul principal - suprafata mesei	366 mm
Distanța varful axului principal - picior	678 mm
Deschiderea	240 mm
Diametrul coloanei	85 mm
Cursa pinolei	135 mm

AXUL PRINCIPAL

Gama de turatii	205 1/min - 2045 1/min
Racord pentru axul principal	2 MK

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.1 kW
-----------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1 m x 0.56 m x 1.4 m
Greutatea	179 kg




Placă de bază mare cu caneluri de prindere paralele, pentru piese de prelucrat mari



Masa de lucru mare, pătrată, cu caneluri de strângere diagonale



Servomotoarele AC furnizează un cuplu mare la turații joase



Componentele de înaltă calitate asigură fiabilitatea și performanța

DETALII PRODUS

- Model constructiv modern, batiu din fonta cenusie, de calitate, care imbină stabilitatea cu funcționalitatea
- Masa de lucru grea, rectificată cu precizie, cu canale-T în diagonală
- Reglarea mesei de gaurire, pe înălțime, se face ușor chiar și în condiții de sarcini mari
- Placa de baza de mari dimensiuni, cu suprafața de fixare rectificată și cu canale-T paralele
- Filetare cu deplasare stanga-dreapta și întoarcere automată a direcției de rotație la filetare
- Suportul axului și axul sunt calite și rectificate
- Antrenare robustă cu curea, motor de putere cu funcționare silențioasă
- Lumini de lucru cu LED integrate, în serie

Modele V:

- Ajustare turație fără trepte de la potențiometrul
- Ecran tactil cu selectare confortabilă a funcției, precum găurire, alezare și operare de montaj
- Unitatea de comandă permite interogarea tuturor comutatoarelor de capăt și vizualizează toate funcțiile precum instalație pentru agent de răcire, turație și lumini de lucru

ECHIPAMENT STANDARD

Lumina de lucru tip LED
Mandrina
Coadă pentru mandrina
Menghină pentru mașină de găurit
Dispozitiv de filetare
Scule de întreținere
Documentație tehnică