



NR REF. : 170464

Wiertarki serii KB SFV Pro to najnowsza wersja solidnych i smukłych wiertarek z automatycznym posuwem. Ta seria jest odpowiednia do produkcji pojedynczej oraz do ręcznej produkcji seryjnej w warsztacie i zakładzie przemysłowym. Maszyny są wykonane w wysokiej jakości, a płynny napęd praktycznie nie wymaga konserwacji. Na panelu obsługi znajduje się ekran dotykowy, dzięki czemu można łatwo uzyskać dostęp do wszystkich funkcji.

- automatyczny skok
- ekran dotykowy
- urządzenie do gwintowania

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	32 mm
Wydajność gwintowania, stal	M24
Przestrzeń ustawcza stołu	330 mm x 330 mm
Wysuw tulei wrzeciona	150 mm
Średnica kolumny	100 mm
Występ	245 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy	1235 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	800 mm
Ładowność stołu	50 kg

WRZECIENNIK

Zakres prędkości, wysokie	400 obr./min - 2250 obr./min
Zakres prędkości, niskie	140 obr./min - 400 obr./min
Gniazdo wrzeciona	3 MT

POSUW ROBOCZY

Wysuw tulei wrzeciona	24 mm/min - 243 mm/min
-----------------------	------------------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	3 kW
Moc, pompa chłodzenia	0.04 kW

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	0.9 m x 0.6 m x 1.9 m
Waga	310 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTY



Precyzyjnie wyszlifowany i ciężki stół roboczy z ukośnymi rowkami teowymi



Silnik posuwowy regulowany bezstopniowo



Stabilna konstrukcja z dużą wysokością roboczą



Nowoczesna koncepcja obsługi z solidnym wyświetlaczem z ekranem dotykowym

Idealna do pojedynczego oraz seryjnego, nawiercania, nawiercania otworów ze stożkiem, rozwiercania, gwintowanie

- Podstawa, kolumna, stół i głowica przekładni wykonane są z wysokiej jakości żeliwa
- Nowoczesne wzornictwo, dobra jakość żeliwa i czyste wykonanie to połączenie stabilności i funkcjonalności z zachwycającym pięknem
- Precyzyjnie szlifowany, ciężki stół roboczy z ukośnie przebiegającymi wpustami T
- Duża płyta fundamentowa ze szlifowaną powierzchnią mocowania i równoległe przebiegającymi wpustami T
- Chwyt wrzeciona i samo wrzeciono są hartowane i szlifowane
- Solidny i niewymagający częstej konserwacji napęd wrzeciona poprzez przekładnię pasową
- Wydajny system chłodzenia jest zintegrowany z podstawą maszyny
- Standardowa lampa robocza LED jest chroniona i zintegrowana w głowicy wiertarki oraz idealnie oświetla obszar roboczy

Elektronicznie sterowany posuw tulei wrzeciona

- Kolorowy ekran dotykowy przejrzyste wyświetla funkcje i ma wytrzymałą powierzchnię dotykową
- Liczba obrotów wrzeciona jest regulowana bezstopniowo i można ją łatwo odczytać na wyświetlaczu
- Automatyczny posuw tulei wrzeciona jest również bezstopniowo regulowany na wyświetlaczu
- Zderzak głębokości dla automatycznego posuwu jest ustawiany mechanicznie za pomocą solidnego mechanizmu zaciskowego
- Jeśli funkcja gwintowania jest aktywna, po osiągnięciu ustawionej głębokości gwintu automatycznie następuje zmiana kierunku obrotu wrzeciona

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Panel sterowania z ekranem dotykowym
Automatyczny skok pinoli
Lampa led
System chłodzący
Uchwyt wiertarski
Nakładki uchwytu narzędzia
Imadło wiertarskie
Jednostka gwinciarska
Narzędzia
Podręcznik operatora