



KAT. Č. : 182641

Řada AHK M byla vyvinuta jako moderní, levná NC alternativa k CNC ohraňovacím lisům. Mnoho operátorů je obeznámeno s prací bez programování CNC a tato modelová řada kombinuje osvědčenou techniku s moderními bezpečnostními standardy. Zadní doraz v osách X a R, stejně jako hloubkový doraz ve válcích, lze nastavit přímo nebo lze do NC řízení uložit ohýbací kroky pro automatický provoz prostřednictvím dotykové obrazovky. Tato řada podává přesvědčivý výkon při výrobě obrobků s opakujícími se materiály a konturami.

- Ocelová konstrukce svařovaná bez prnutí
- Horní čelist s torzní hřídelí
- NC řídicí systém s dotykovou obrazovkou HMI
- Zadní doraz s osou X a R
- Horní nástroj evropského stylu

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Tlakový výkon	40 t
Délka zkosení	1550 mm
Vzdálenost mezi stojany	1260 mm
Vyložení	320 mm
Zdvih	160 mm
Šířka rozevření	380 mm
Šířka stolu	100 mm

MÍRY A VÁHY

Objem nádrže hydrauliky	120 l
Rozměry	2 m x 1.6 m x 2.23 m
Hmotnost	3450 kg

DRÁHA POJEZDU

Dráha pojezdu v ose X	600 mm
Dráha pojezdu v ose R	140 mm

POSUV

Rychlost ohýbání	10 mm/s
Rychlý chod	80 mm/s
Rychlost zpětného chodu	60 mm/s

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	5.5 kW
Výkon motoru X	0.75 kW
Výkon motoru R	0.25 kW

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



Velké vyložení a úzký stůl poskytují velký volný prostor pro komplexní ohýbání




Intuitivní řízení s velkým dotykovým displejem a třemi provozními režimy: ruční/poloautomatický/automatický



Zadní strana je chráněna světelnou závorou



Hydraulická jednotka je umístěna v horní části stroje a poskytuje další prostor pro ohýbání



AHK M 4510 2160

Stroj je standardně dodáván s evropským spodním nástrojem 4V

Rám stroje a horní čelist

- Rám stroje je velmi přesná svařovaná ocelová konstrukce s minimálním pnutím, pevnou ohýbací čelistí a oboustrannými hydraulickými válci
- Velké vyložení a úzký stůl poskytují velký volný prostor pro komplexní ohýbací kroky

Hydraulický systém

- Hydraulická jednotka s nádrží šetří místo a celá konstrukce je výztužná, umístěná nahoře v rámu stroje
- Přesné polohování horní čelisti je zajišťováno torzní hřídelí, jež spojuje výškové dorazy obou válců

Přední ukládací ramena

- S každý ukládacím ramenem je možné snadno pohybovat, je výškově nastavitelné a stabilní
- Dorazový pásek na ukládací ploše pomáhá při vyrovnávání obrobku

Ohýbací nástroje

- Upínání nástrojů Promecam zaručují velký výběr ohýbacích nástrojů
- Manuální rychloupínání upínáku nástroje zkracuje dobu výměny
- Matrice má 4 pevné čelisti ohýbadla pro široké spektrum obrobků

Bezpečnost a produktivita

- Koncepce bezpečnosti je založena na nejaktuálnějších předpisech CE
- Světelné celoplošné závory spolehlivě chrání pracovní oblast

Řízení

- Zadávání a vyvolání všech funkcí probíhá přímo na dotykové obrazovce
- V manuálním provozu mohou být všechny osy polohovány pomocí motoru a nastavené hodnoty se zobrazí na displeji
- V poloautomatickém provozu dochází přímo k najždění na hodnoty zadané obsluhou
- V automatickém provozu jsou naprogramované ohýbací kroky polohovány automaticky
- V paměti může být uloženo 500 datových souborů, kromě toho mohou být programy uloženy na externích discích a pak znovu importovány
- Po vypnutí zobrazení zůstává poloha os zachována
- Kromě USB rozhraní má stroj na obslužném pultu i připojení na síť

Zadní doraz

- Dobrá stabilita NC řízených zadních dorazů je důležitým faktorem pro vynikající přesnost obrábění
- Lineární vedení a velkoryse dimenzovaná kuličková vřetena jsou bezúdržbová a robustní
- Motorová osa R usnadňuje přesné seřízení výšky dorazu
- Boční polohování dorazových kolíků se provádí na stabilním lineárním vedení s lehkým chodem

STANDARDNÍ VÝBAVA

Řídicí systém NC Weintek 7"
Motorový zadní doraz osy X
Motorový zadní doraz osy R
European Style spodní nástroj 4V
European Style horní nástroj v = 67 mm (segmentovaný)
laserový optický bezpečnostní systém
Celoplošná světelná závora
Přední nosná ramena (2 kusy)
Nožní pedál s nouzovým vypínačem
Provozní návod

VOLITELNÁ VÝBAVA

- motorické bombírování pro AHK M NC, Kat. č. : 253657

- Prodloužení zadního dorazu osy X pro AHK M NC, Kat. č. : 253659
- dodatečný kolík zadního dorazu (kus) pro AHK M NC, Kat. č. : 253660