

COD PROD. : 183305

Ghilotina din seria KHT V CNC sunt produse într-o instalație de producție de ultimă generație. Construcția cu o grindă cuțit cu ghidaj cu culise și cu unghi de tăiere reglabil garantează o filetare minimă a piesei prelucrate și astfel reduce procesarea ulterioară. Operarea unității de comandă este acționată prin intermediul ecranului tactil. Fanta de tăiere, unghiul de tăiere și lungimea de tăiere sunt poziționate automat în mod optim. Opritorul spate de înaltă calitate este robust și precis, iar cuțitele standard sunt adecvate pentru oțel inoxidabil. Accesoriile suplimentare extind domeniul de utilizare a ghilotinei.

- Unitate de comandă Cybele Touch 8
- Opritor spate controlat cu arbore de precizie cu bilă
- Configurare a fantei de tăiere cu comandă
- Ajustare unghi de tăiere cu comandă
- Cuțitul este adecvat și pentru oțel inoxidabil



DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	4100 mm
Deschiderea	150 mm
Unghi de taiere	0.5 deg - 2 deg
Numarul de ridicari pe minut	10 H/min - 19 H/min
Numarul verinilor	20 positions
Puterea suportului inferior	32 t
Dimensiunile mesei de lucru	4400 mm x 500 mm x 830 mm

OPRITOR SPATE

Adancimea opritorului spate	1000 mm
Viteza de avans axa-X	9000 mm/min

BRAȚE DE SUPORT FRONTALE

Numarul de brate suport	3 positions
Lungimea brațelor de suport	1000 mm

CAPACITATEA DE TAIERE

Grosime tablă (max) - 6 mm	450 N/mm²
----------------------------	-----------

Grosime tablă (max.) - 4 mm
700 N/mm²

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	11 kW
Volumul rezervorului hidraulic	140 l

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	5.15 m x 3.6 m x 2.2 m
Greutatea	11200 kg



Cu ajutorul dispozitivului controlat pneumatic pentru menținerea foilor de tablă în poziție ridicată, chiar și foile subțiri de tablă pot fi poziționate cu precizie pe opritorul spate



Componentele de calitate superioară garantează funcții fiabile



CybTouch 8 G este o completare performantă pentru ghillotinele de calitate superioară

DETALII PRODUS

Acest tip de ghillotina hidraulica dotata cu sistem de comanda numerica pentru opritorul spate, fanta si unghiul de taiere, combina calitatea si fiabilitatea cu un design user friendly

Batiul masinii

- Cadrul rigid si stabil al masinii este realizat dintr-o constructie sudata foarte precis si detensionata
- Cadrul masinii este prelucrat pe un centru de frezare in 5 axe de ultima generatie, cu o singura prindere pentru a asigura mai multa precizie si o durata de viata mai mare.
- Toate componentele expuse tensiunilor sunt proiectate si construite cu multa atentie, cu raze mari, pentru prevenirea fisurarilor
- Masa este dotata cu un cutit inferior si o bara de debitare si este proiectata pentru un minim de torsiune si o distributie a sarcinii de incarcare cat mai optima
- Pentru o protectie de durată, toate componentele masinii sunt acoperite intr-o instalatie de vopsire si uscare cu doua straturi de vopsea fiecare cu o grosime de minim 60 microni

Suport material

- Masa de lucru mare este dotata cu bile si opritor unghiular lateral pentru o manipulare usoara si alinierea corecta a tablei
- Bratele de suport sunt lungi si robuste ceea ce asigura o manipulare usoara a tablelor de mari dimensiuni

Sistemul hidraulic

- Pistoanele șlefuite ale ambilor cilindri hidraulici au o calitate a suprafeței de 2 μm ceea ce garanteaza o durata de viata mai lunga
- Corpurile cilindrilor sunt forjate din material rezistent SAE 1040
- Întregul sistem hidraulic este fiabil, nu necesită întreținere iar service-ul este facil pentru utilizator
- Dispozitivele de fixare, a caror presiune se poate regla hidraulic, fixează tabla strâns pe toata durata debitarii

Opritor spate și unitate de comandă

- Lungimea, grosimea si rezistenta tablei pot fi setate cu usurinta de operator in comanda numerica a masinii si determina automat unghiul si lungimea de debitare
- Sistemul cu opritor spate este deosebit de robust și este adaptat la conditii dificile de lucru
- Ghidajele lineare si rulmentii cu bila sunt montate intr-o carcasa de protectie

Dotare

- Componentele electrice provenite de la producatori renumiti garanteaza fiabilitatea dar si disponibilitatea
- Cuțitele superioare și inferioare sunt adecvate pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
- Operarea utilajului se realizeaza cu ajutorul unei pedale mobile de picior dotata cu buton de urgenta
- Cuțitul superior dispune de 2 tășuri, iar cuțitul inferior de patru
- Prietenoase cu mediul și cu economie de energie, ghillotinele din seria constructivă KHT CNC dispun de un mod ECO ușor de activat

Siguranță

- Normele de siguranta se bazeaza pe cele mai recente reglementari- CE
- Sistemul de siguranta luminos montat in spatele masinii asigura protectia zonei de lucru

ECHIPAMENT STANDARD

Unitate de comandă Cybelec Touch 8 G
funcție de economisire energie mod ECO
Setarea distanței dintre cutite cu comanda CNC

opritor spate cu motor
afișare siluetă linie de tăiere
masă de suport material cu rulmenți cu bilă
brațe de suport
opritor lateral
comutator pentru picior cu comutator pentru oprire de urgență
protecție pentru degete
sistem de siguranță pentru domeniu de lucru opritor spate
Cuțit pentru table din oțel inoxidabil
Instrucțiuni de operare

ECHIPAMENT OPȚIONAL

- Braț de suport cu L = 1.500 mm pentru KHT V CNC, Cod prod. : 254206
- Opritore lateral cu L = 1.500 mm pentru KHT V CNC, Cod prod. : 254207
- Limitator unghiular reglabil 0-180 ° pentru KHT V CNC, Cod prod. : 254208
- Braț de suport cu L = 2.000 mm pentru KHT V CNC, Cod prod. : 254209
- Opritore lateral cu L = 2.000 mm pentru KHT V CNC, Cod prod. : 254210
- Sistem automat de lubrifiere centrală pentru KHT V CNC, Cod prod. : 254211
- Răcitor pentru ulei hidraulic pentru KHT V CNC, Cod prod. : 254212
- Dispozitiv de menținere a foilor de tablă în poziție ridicată (fix) pentru 4006 - 4010, Cod prod. : 254214