



KAT. Č. : 301490

Modely řady Mark Super jsou vrtací a frézovací stroje v tom nejlepším slova smyslu. Jsou ideální jako kompaktní vrtací stroj s výkonným pohonem a širokým rozsahem otáček. Tyto stroje se však dobře osvědčují také při frézování oceli a neželezných kovů. Proto se hojně využívají v dílnách a odděleních údržby pro zpracování jednotlivých kusů, malosériovou výrobu nebo ve školicích odděleních. Díky své kompaktní konstrukci a všestrannosti jsou i po 15 letech stále nejprodávanější.

- Plynule nastavitelný posuv v ose X
- Automatický posuv vrtáku s indikací hloubky
- Poháněná frézovací hlava pro výkonné třískové obrábění
- Výkyvná frézovací hlava pro rozmanité možnosti použití
- Plynule nastavitelný počet otáček vřetena s digitálním ukazatelem (jen model SV)

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Rozměry stolu	800 mm x 240 mm
Vrtací výkon, oceli	25 mm
Stopkové frézy	25 mm
Výškový zdvih hlavy	380 mm
Stůl s drážkami T, počet	3 ks
Stůl s drážkami T (šířka x rozteč)	14 mm x 80 mm

DRÁHA POJEZDU

Dráha pojezdu - osa X, manuální / autom.	560 / 480 mm
Dráha pojezdu - osa Y	190 mm

VERTIKÁLNÍ FRÉZOVACÍ HLAVA

Upnutí vřetena	MK 4 DIN 228
Průměr pinoly	75 mm
Zdvih pinoly	120 mm
Vzdálenost hlava vřetena - stůl	450 mm
Vyložení	258 mm
Rozsah otáčení hlavy	± 45°
Rychlosti	(2) 75-438 / 438-2500 1/min

POSUV

Posuvy pinoly	0,10; 0,18; 0,26 (3) mm/ot.
---------------	--------------------------------

VÝKONY Pohonů

Výkon motoru hlavního pohonu	1,5 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.24 m x 0.93 m x 2.1 m
Hmotnost	380 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



Hlava výkyvná o $\pm 45^\circ$



Mark Super S • SV


- Frézovací hlava pojíždí výškově motoricky a může být přesně umístěna pomocí ruční kliky
- Ruční kolečko pro jemné nastavení pinoly
- Digitální zobrazení hloubky pro posuv pinoly
- Zařízení pro řezání vnitřních závitů - nastavitelná změna směru otáčení při řezání závitů
- Kalená ozubená kola převodovky a hřídele spojují tichý chod a dlouhou životnost
- Stabilní podstavec s odkládacím prostorem je v obsahu dodávky
- Plynule regulovatelný pohon posuvu v ose X sériově

Plus ve výkonu a plynulé regulace otáček rozšiřují oblast použití

- 2 převodové stupně a kvalitní technika měničů frekvence zaručují vysoký točivý moment pro výkonné obrábění v celém rozsahu otáček
- Zvolené otáčky vřetena jsou zobrazeny na displeji přímo na panelu obsluhy

STANDARDNÍ VÝBAVA

3 zobrazení polohy ve třech osách
Automatický posuv pinoly
Podstavec
Posuv stolu TV 1000
Skříčidlo pro vrtáky 13 mm
Pojistný čep
Návod k obsluze



Vrtání závitů

