



COD PROD. : 301490

Modelele din seria Mark Super sunt mașini de găurire și frezare în cel mai bun sens al cuvântului. Este ideală ca mașină de găurire compactă cu o propulsie puternică și o gamă largă de turații. Dar, de asemenea, aceste mașini se prezintă bine la frezarea oțelului și a metalelor neferoase. Prin urmare, acestea sunt utilizate în ateliere și departamente de asigurare a mentenanței pentru producția dintr-o singură piesă, producție de serie mică sau departamente de școlarizare. Datorită construcției compacte și a versatilității, acestea sunt încă modelele cel mai bine vândute, chiar și după 15 ani.

- Avans reglabil progresiv pe axa X
- Avans automat pentru găurire cu afișarea adâncimii
- Cap de frezare cu angrenaj pentru așchiere puternică
- Cap de frezare pivotant pentru posibilități de utilizare versatile
- Turație arbore reglabilă progresiv cu afișaj digital (doar modelul SV)

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Dimensiunile mesei	800 mm x 240 mm
Capacitate de gaurire în oțel	25 mm
Frezare capat	25 mm
Înălțimea de ridicare a capului	380 mm
Canale masa , numărul	3 Nr
Canale-T , masa (latime x distanta)	14 mm x 80 mm

CURSE

Cursa pe axa-X, manual / autom.	560 / 480 mm
Cursa axa Y	190 mm

CAP DE FREZARE VERTICAL

Sistem prindere scule	MK 4 DIN 228
Diametrul pinolei	75 mm
Cursa pinolei	120 mm
Distanta varful axului principal - masa	450 mm
Degajare	258 mm
Interval de pivotare pentru cap	± 45°
Vitezele	(2) 75-438 / 438-2500 1/min

AVANSURI

Avansul pinolei	0,10; 0,18; 0,26 (3) mm/U
-----------------	---------------------------

PUTEREA DE ANTRENARE


Puterea motorului principal de antrenare	1,5 kW
--	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	1.24 m x 0.93 m x 2.1 m
Greutatea	380 kg



Cap pivotant cu $\pm 45^\circ$



Găuri filetate



DETALII PRODUS

Mark Super S • SV

- Capul de lucru poate fi deplasat motorizat în înălțime, și poate fi poziționat cu exactitate cu roata de mână
- Roata de mână pentru reglajul fin al pinolei
- Indicator de adâncime digital pentru cursa pinolei
- Dispozitiv de găurire, filetare- cu inversare de rotație reglabilă
- Angrenaje cu roți dințate, calite și arbori pentru o funcționare silențioasă și de lungă durată
- Batiul rigid, stabil, cu spațiu de depozitare standard, este inclus în livrare
- Dispozitiv de avans standard, pe axa-X, cu reglare fără trepte

Mark Super SV - putere mare și un sistem de reglare, fără trepte a turatiei, produce un moment de rotație mare, pe toată gama de viteze, pentru multiple aplicații

- Transmisia cu două trepte de viteză și tehnica performantă de reglare a frecvenței, produce pe întreaga gamă de viteză un cuplu mare, pentru prelucrări care necesită puteri mari
- Turatia selectată pentru ax este afișată direct pe panoul de comandă

ECHIPAMENT STANDARD

Indicator de poziție pentru 3 axe
 Avans automat al pinolei
 Suport metalic pentru strung
 Avans masă TV 1000
 Mandrină 13 mm
 Coadă pentru mandrină
 Manual de operare