



COD. ART. : 302341

Questa versatile fresatrice per utensili è diventata necessaria nella produzione meccanica di utensili e stampi. La struttura compatta, che offre grande flessibilità ed è allo stesso tempo molto facile da usare, ha dato molte prove di sé e qui viene interpretata in chiave moderna. Servoazionamenti e viti a ricircolo di sfere rendono la macchina ancora più potente e precisa. L'intera serie è ideale per la produzione di utensili e stampi nelle officine di riparazione, come nei reparti di formazione e produzione.

- mandrino verticale ed orizzontale
- viti a ricircolo di sfere di precisione su tutti gli assi
- ampia console verticale e tavola di lavoro
- avanzamento automatico su tutti gli assi con movimento rapido
- motore mandrino principale con velocità a variazione continua
- incluso pacchetto completo di accessori

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Dimensioni tavola	450 mm x 850 mm
Tavola verticale	250 mm x 1190 mm
Capacità max. di carico sulla tavola	300 kg
Cave a T, quantità	7 pz
Cave a T (ampiezza x distanza)	14 mm x 63 mm
Cave a T, tavola verticale (quantità)	3 pz
Cave a T, tavola verticale (ampiezza x distanza)	14 mm x 63 mm

CORSA

Corsa asse X	600 mm
Corsa asse Y	450 mm
Corsa asse Z	450 mm

MANDRINO PER FRESATURA VERTICALE

Corsa pinole	100 mm
Distanza centro mandrino - la colonna	165 mm
Distanza centro mandrino - la colonna	620 mm

TESTA DI FRESATURA VERTICALE

Regolazione angolo	± 90°
--------------------	-------

AVANZAMENTO RAPIDO

Avanzamento rapido asse X	1200 mm/min
Avanzamento rapido asse Y	1200 mm/min
Avanzamento rapido asse Z	1200 mm/min

AVANZAMENTO

Avanzamento di lavoro asse X	10 mm/min - 1000 mm/min
Avanzamento di lavoro asse Y	10 mm/min - 1000 mm/min
Avanzamento di lavoro asse Z	10 mm/min - 1000 mm/min

MANDRINO PER FRESATURA ORIZZONTALE / MANDRINO PER FRESATURA VERTICALE



Gamma di velocità	40 1/min - 2000 1/min
Attacco mandrino	SK 40 DIN 2080

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	5.5 kW
Potenza motore pompa refrigerante	0.09 kW

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.6 m x 1.8 m x 2 m
Peso	1750 kg



*Tavola orientabile universale per FPK 4.3 /
FPK 6.3 (253721)*

DETTAGLI PRODOTTO

- Colonna realizzata in ghisa grigia di alta qualità, per conferire alla macchina la massima rigidità dal punto di vista dinamico ed una precisione durevole nel tempo
- Viti a ricircolo di sfere di precisione su tutti gli assi
- Elementi di comando disposti in maniera chiara, pannello di comando orientabile, dotazione standard incluso indicatore di posizione per un'estrema comodità d'utilizzo
- Entrambi le macchine dispongono di un controspostamento molto stabile per fresatura orizzontale
- Ampia gamma di applicazioni disponibili, grazie all'ampia tavola di lavoro ed alle guide di scorrimento sovradimensionate per questa struttura compatta
- Avanzamento automatico su tutti gli assi, a variazione continua e con avanzamento rapido
- La testa per fresatura verticale è orientabile ed il movimento del canotto è di tipo manuale
- L'azionamento mandrino con rinvio offre una vasta gamma di velocità a variazione continua ed elevato valore di coppia
- La dotazione standard prevede una gamma completa di attrezzature
- La dotazione di serie include un sistema centralizzato di lubrificazione
- Prezzo completo, incluso indicatore di posizione su 3 assi

DOTAZIONE STANDARD

Volantini elettronici
Indicatore di posizione su 3 assi
Sistema di lubrificazione centralizzata
Bussole di riduzione CM1, CM2, CM3
Portapinze con pinze 2,3,4,5,6,8,10,12 mm
Albero portafresa lungo 16 mm
Albero portafresa lungo 22 mm
Albero portafresa lungo 27 mm
Albero portafresa lungo 32 mm
Contrappeso per fresatura orizzontale
Raccogli-trucioli
Circuito di raffreddamento
Lampada
barra di trazione (M16) uso orizzontale/verticale
Mandrino
accessori per piazzamento macchina
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso