



PRODUCT.BROCHURE.SKU: 320557

Las máquinas de la serie Turnado son la versión moderna del torno clásico. Se caracterizan por su diseño robusto, un potente motor y una elevada versatilidad. Con la amplia gama de accesorios estándar y opcionales, estas máquinas pueden adaptarse a muchos requisitos de producción. Un moderno indicador de posición forma parte también del equipo de la serie, así como un sistema de soporte de cambiador rápido de gran valor. Los modelos de esta serie han probado su eficacia en distintas ocasiones y, desde hace más de 20 años, forman parte de nuestros tornos convencionales más vendidos.

- Diseño clásico con construcción rígida = larga vida útil
- Bancada de fundición de una sola pieza de gran resistencia para una mayor rigidez
- Indicador de posición de 3 ejes con múltiples funciones de giro

PRODUCT.BROCHURE.technical_specs

ATTRIBUTES.MEG-000008.DESCRPTION

attributes.MEG-000008.MER-001008	2000 mm
attributes.MEG-000008.MER-002440	460 mm
attributes.MEG-000008.MER-000065	274 mm
attributes.MEG-000008.MER-000064	690 mm
attributes.MEG-000008.MER-000055	155 mm
attributes.MEG-000008.MER-000047	300 mm
attributes.MEG-000008.MER-000411	230 mm

ATTRIBUTES.MEG-000050.DESCRPTION

attributes.MEG-000050.MER-002414	with position indicator
----------------------------------	-------------------------

ATTRIBUTES.MEG-

000059.DESCRPTION

attributes.MEG-000059.MER-000287	285 mm
attributes.MEG-000059.MER-000334	128 mm
attributes.MEG-000059.MER-000236	± 52°

ATTRIBUTES.MEG-000007.DESCRPTION

attributes.MEG-000007.MER-000985	(12) 25 - 2.000 1/min
attributes.MEG-000007.MER-000251	58 mm
attributes.MEG-000007.MER-000259	Camlock D1-6
attributes.MEG-000007.MER-000247	6 MT

ATTRIBUTES.MEG-000006.DESCRPTION

attributes.MEG-000006.MER-000293	0.014 mm/R - 0.784 mm/R
attributes.MEG-000006.MER-000295	0.031 mm/R - 1.7 mm/R

ATTRIBUTES.MEG-

000005.DESCRPTION

attributes.MEG-000005.MER-001594	0.1 mm - 14 mm
attributes.MEG-000005.MER-000112	(50) 4-112 DP
attributes.MEG-000005.MER-000114	0.1 mm - 7 mm
attributes.MEG-000005.MER-000748	(60) 2-112 TPI

ATTRIBUTES.MEG-000009.DESCRPTION

attributes.MEG-000009.MER-000749	60 mm
attributes.MEG-000009.MER-000194	4 MT
attributes.MEG-000009.MER-000196	120 mm
attributes.MEG-000009.MER-000197	± 13 mm

ATTRIBUTES.MEG-000002.DESCRPTION

attributes.MEG-000002.MER-000159	5.5 kW
----------------------------------	--------

ATTRIBUTES.MEG-

PRODUCT.BROCHURE.PRODUCT_DETAILS



- Los tornos universales de la serie Turnado están ampliamente probados y demostrados y son nuestros superventas definitivos con un precio bajo y un alto valor duradero

Plataforma de maquinado

- Una bancada de máquina fuertemente nervada, un cabezal rígido y un soporte macizo de fundición de una sola pieza forman una sólida base de sujeción de la máquina para un mecanizado eficaz
- El puente removible permite el maquinado de piezas de trabajo con diámetros grandes
- Las guías presentan un diseño de bloque en V y están templadas y rectificadas para una precisión duradera

Cabezal/engranaje de avance

- El potente motor principal con engranajes escalonados proporciona un par elevado y una amplia gama de velocidades del cabezal
- Todos los engranajes y ejes están templados y rectificados y funcionan en un baño de aceite cerrado
- La gran capacidad del husillo permite sujetar ejes y tubos de gran diámetro
- El soporte del husillo de alta calidad presenta una rigidez y una precarga óptimas para una gran precisión incluso con cargas radiales y axiales elevadas, así como un rendimiento duradero
- El equipamiento estándar de la máquina incluye un plato de torno de 3 garras con mordazas duras reversibles, un plato independiente de 4 garras y un plato frontal de gran diámetro
- El panel de control de fácil manejo en el cabezal facilita una rápida familiarización del usuario y un funcionamiento intuitivo
- El engranaje de alimentación ofrece un gran número de pasos de rosca para roscado métrico y Withworth

Soporte

- El soporte está diseñado extra ancho y puede soportar fácilmente grandes fuerzas de mecanizado
- La palanca de control del interruptor de avance y la tuerca del delantal están diseñadas para la seguridad del usuario con enclavamiento automático de seguridad
- El husillo de parada cuenta con cuatro levas ajustables para proporcionar una desconexión automática del avance lineal
- De este modo, los procesos de mecanizado repetitivos con diferentes posiciones del eje Z pueden simplificarse preajustando las posiciones deseadas en la secuencia necesaria
- El tope micrométrico de la bancada puede utilizarse para establecer límites precisos de distancia de desplazamiento
- El acoplamiento deslizante para el avance automático está situado en el centro del delantal para facilitar los ajustes
- El calibrador de roscas y el soporte permiten determinar de forma fiable el paso tras un proceso de roscado interrumpido, y también simplifica el mecanizado de roscas de varios filetes
- La correa superior gira y tiene una escala grande y fácil de leer
- La gran cubierta de seguridad giratoria en el soporte protege al usuario y mantiene limpio el espacio de trabajo
- Un sistema de lubricación central en el soporte suministra lubricación a todas las guías y simplifica el mantenimiento

Cabeza móvil

- La caña del contrapunto está equipada con una escala robusta y fácil de leer
- La larga carrera de la caña del contrapunto permite realizar trabajos complejos de taladrado y centrado
- El contrapunto puede ajustarse lateralmente para el mecanizado de ejes cónicos

Accesorios

- El pedal de freno de serie no solo es práctico, sino también un elemento de seguridad
- Un protector antisalpicaduras grande y robusto en la parte trasera de la máquina garantiza un entorno limpio de la máquina
- Una luz LED brillante está integrada en la cubierta de apoyo para una

- iluminación óptima en todo el espacio de trabajo
- El sistema multifuncional de cambio rápido de herramientas con un cartucho de cambio de herramientas se incluye en el equipamiento estándar de esta serie
- Una luneta y un soporte activo son imprescindibles para piezas de trabajo largas y también se incluyen en el equipamiento de serie
- El torno Turnado está equipado con la última generación de nuestros indicadores de posición. Garantiza una gran precisión de trabajo, una menor tasa de errores y una mayor seguridad para el operario
- Un sistema de refrigeración y amplias herramientas de trabajo completan el paquete de equipamiento

PRODUCT.BROCHURE.CONTROLS&SOFTWARE

PRODUCT.BROCHURE.STANDARD_EQUIPMENT

PRODUCT.BROCHURE.OPTIONAL_EQUIPMENT

- product.brochure.sku: 252315