



KAT. Č. : 320558

Stroje řady Turnado jsou moderní verzi klasického soustruhu. Vyznačují se robustní konstrukcí, výkonným motorem a vysokou všestranností. Díky rozsáhlému standardnímu příslušenství a volitelným možnostem lze tyto stroje přizpůsobit mnoha výrobním požadavkům. Součástí standardní výbavy je moderní ukazatel polohy a kvalitní systém rychloupínacího držáku nožů. Modely této řady se mnohokrát osvědčily a již více než 20 let patří mezi naše nejprodávanější konvenční soustruhy.

- Klasický design se stabilní konstrukcí = dlouhá životnost
- Jednodílné plné lité lože pro lepší stabilitu
- Indikátor polohy ve 3 osách s mnoha funkcemi obrábění
- Nastavitelné délkové dorazy pro automatické vypnutí posuvu
- Rozsáhlé standardní vybavení

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Délka obrobku (max.)	1500 mm
Oběžný průměr nad ložem	460 mm
Oběžný průměr nad suportem	224 mm
Oběžný průměr stroje nad můstkem	690 mm
Délka mostu	155 mm
Šířka lože	300 mm
Výška hrotů	230 mm

DETAILY

Výbava	mit Positionsanzeige
--------	----------------------

DRÁHA POJEZDU

Dráha pojezdu - osa X	285 mm
Dráha pojezdu - osa Z1	128 mm
Rozsah naklápění horního saní	± 52°

HLAVNÍ VŘETENO

Otáčky vřetena	(12) 25 - 2.000 1/min
Vrtání vřetena	58 mm
Upnutí vřetena	Camlock D1-6
Kužel vřetena	6 MK

POSUV

Posuv - osa X	0.014 mm/ot. - 0.784 mm/ot.
Posuv - osa Z	0.031 mm/ot. - 1.7 mm/ot.

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Řezání závitů, metrické	0.1 mm - 14 mm
Řezání závitů, diametrální	(50) 4-112 DP
Řezání závitů, modulové	0.1 mm - 7 mm
Řezání závitů, whitworth	(60) 2-112 TPI

KONÍK

Průměr pinoly koníku	60 mm
Kužel koníku	4 MK
Zdvih pinoly koníku	120 mm
Příčné nastavení koníku	± 13 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	5.5 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.75 m x 1.08 m x 1.34 m
Hmotnost	1970 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



- Univerzální soustruhy řady Turnado jsou našimi osvědčenými bestsellery, které se vyznačují příznivou cenou a trvalou hodnotou

Lože stroje

- Těžké, silně žebrované lože stroje, stabilní vřeteník a masivní, jednodílný litinový podstavec tvoří osvědčený základ stroje pro efektivní obrábění
- Vyjímatelný můstek umožňuje obrábění krátkých obrobků s velkým průměrem
- Prizmatické vodící dráhy jsou broušené a tvrzené pro trvalou přesnost



Vřeteník / převodovka posuvu

- Výkonný hlavní motor s víceštapňovou převodovkou poskytuje vysoký točivý moment a široký rozsah otáček vřetená
- Všechna ozubená kola a hřídele jsou kalené a broušené a pracují v uzavřené olejové lázni
- Velký otvor vřetená umožňuje krátké upnutí hřídelí a trubek s větším průměrem
- Vysoce kvalitní ložiska vřetená jsou z hlediska konstrukce, tuhosti a předpětí navržena pro přesnost při vysokém radiálním a axiálním zatížení a pro dlouhou životnost
- Standardní součástí stroje je tříčelistové otočné sklíčidlo s tvrdými otočnými čelistmi, čtyřčelistová upínací deska a upínací kotouč o velkém průměru
- Přehledný ovládací panel na vřeteníku umožňuje rychlé seznámení a intuitivní práci
- Podávací ústrojí nabízí různá stoupání závitů pro metrické závitů a závitů Withworth



Support

- Velmi široká konstrukce suportu snadno absorbuje i vysoké obráběcí síly
- Ovládací páčky pro spínání posuvu a pojistné matice jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně ovládat a automaticky blokovat
- Dorazové vřetení se čtyřmi nastavitelnými vačkami slouží k automatickému vypnutí podélného posuvu
- To zjednodušuje opakované obráběcí operace s různými polohami v ose Z: stačí v požadovaném pořadí přednastavit požadované polohy
- K přesnému omezení dráhy posuvu lze použít mikrometrový doraz lůžka
- Kluzná spojka automatického posuvu je umístěna centrálně na uzavírací skříňce a je snadno nastavitelná
- Měřidlo závitů na suportu umožňuje spolehlivě určit stoupání závitů v případě přerušovaného procesu řezání závitů a usnadňuje také obrábění více závitů
- Horní suport je výkyvný s velkou, snadno čitelnou stupnicí
- Velký výkyvný ochranný kryt na suportu chrání obsluhu a udržuje pracovní prostor čistý
- Centrální mazání na suportu dodává mazivo do všech podávacích drah a zjednodušuje údržbu stroje



Koník

- Pinola koníka má odolnou a snadno čitelnou stupnici
- Dlouhý zdvih pinoly umožňuje provádět i náročné vrtací a středící práce
- Koník je bočně nastavitelný mezi středy pro obrábění kuželových hřídelí

Příslušenství

- Standardní pedál nožní brzdy je nejen praktický, ale také bezpečnostní prvek
- Velká a robustní zástěna v zadní části stroje zajišťuje čistotu okolí stroje
- Jasné LED světlo je integrováno v krytu suportu a optimálně osvětluje pracovní prostor
- Součástí standardního vybavení řady je multifunkční systém rychlovýměnných držáků nástrojů se 4 vyměnitelnými kazetami
- Ke standardnímu příslušenství patří také pevná a pojízdná stabilní luneta, která je nepostradatelná pro dlouhé obrobky
- Soustruh Turnado je standardně vybaven nejnovější generací našich ukazatelů polohy. Vyšší přesnost práce, nižší chybovost a vyšší spolehlivost výroby se vyplatí
- Výbavu doplňuje systém chladicí kapaliny a rozmanité pracovní nástroje



ŘÍZENÍ

3osý indikátor polohy X.pos 3.2

- Díky integraci více funkcí poskytuje tato nová generace tříosých digitálních indikací mnohem lepší kontrolu nad obráběcími procesy, což snižuje prostoje a chybovost
- Plně uzavřený kryt je vyroben z vysoce kvalitní polyesterové fólie, která chrání před škodlivými atmosférami, prachem a výpary v dílenském prostředí a má vysokou odolnost vůči chemikáliím a většině průmyslových rozpouštědel
- Optické stupnice: rozlišení 5 µm (0,005 mm) s vnějším hliníkovým krytem chránícím před olejem, chladicí kapalinou a třískami

Základní funkce

- Rozlišení 0,005 mm
- Řízení vřetena VYP/ZAP
- Rozměrové jednotky s přepočtem palcových/metrických hodnot
- Nastavení / reset aktuální polohy
- Zobrazení souřadnic se přepíná mezi ABSOLUTNÍ/PŘÍRŮSTKOVÉ
- Zobrazení poloměru/průměru
- Souhrnné zapojení os Z1/Z2
- Funkce kalkulačky

Rozšířené funkce

- Zachování polohy osy při vypnuté indikaci
- Vzorový výpočet roztečné kružnice
- Přepínání poloměru/průměru
- Referenční funkce pro měření nástrojů
- Obrábění kulových ploch

STANDARDNÍ VÝBAVA

3osý indikátor polohy X.pos 3.2
 Hlava rychloupínacího držáku nožů WB
 Rychloupínací držák nožů WBD 25120
 Dorazové vřeteno
 Tříčelistové sklíčidlo Ø 250 mm
 Čtyřčelistová lícní deska Ø 300 mm
 Upínací kruhová deska Ø 350 mm
 Pohyblivá a pevná luneta
 Systém chlazení chladicí kapalinou
 Podélný doraz s mikrometrovým nastavením
 Závitové hodinky
 Redukční pouzdro
 Pevný hrot (středicí hrot)
 Ochranný štít suportu
 Ochrana sklíčidla
 Nožní brzda
 Stěna chránící proti stříkající kapalině
 LED pracovní světlo
 Nástroje obsluhy
 Provozní návod

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Sada měkkých čelistí monoblok pro sklíčidlo 3-B 250 mm, Kat. č. : 252315