



**COD PROD. : 470576**

### MODEL SPECIAL

Mașinile de găurit din seria SSB F Super sunt alegerea potrivită pentru orice atelier, fiind pretabile atât pentru lucrările de mentenanță, cât și pentru cele de producție. Mașini de găurit robuste, sunt construite cu un arbore cu pereți groși și actionari puternice. Turația arborelui este reglabilă continuu, iar avansul pinolei dispune de o transmisie manuală robustă. Indiferent dacă vorbim de panoul de control sau de ecranul tactil, toate funcțiile sunt afișate clar și sunt ușor de utilizat. Masa de fixare poate fi deplasată în înălțime cu ajutorul unui motor și facilitează manipularea pieselor grele.

- Display cu ecran tactil robust
- Concept de operare modern
- Dispozitiv de alezare
- Reglare motorizată a înălțimii mesei
- Echipare cuprinzătoare

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	40 mm
Puterea de filetare, oțel	M 24
Suprafața de fixare a mesei	540 mm x 440 mm
Cursa pinolei	190 mm
Cursa de deplasare manuală a mesei	430 mm
Cursa de deplasare motorizată a mesei	430 mm
Gama de rotire a mesei (max.)	± 45°
Diametrul coloanei	140 mm
Distanța axul principal - suprafața mesei	665 mm
Distanța varful axului principal - picior	1195 mm
Deschiderea	340 mm

### AXUL PRINCIPAL

Gama de turații	60 1/min - 2600 1/min
Conul axului principal	MK 4

### AVANSURI

Avansul pinolei	0,1; 0,2; 0,3; 0,4 (4) mm/U
-----------------	-----------------------------

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2 kW
-----------------------------	------

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	0.89 m x 0.65 m x 2.23 m
Greutatea	565 kg



*Concept de operare modern cu display cu ecran tactil robust*



*Masa pentru găurit poate fi pivotată în dreapta și stânga 45°*



*Masa pentru găurit poate fi deplasată motorizat pe înălțime*

## DETALII PRODUS

- Mașina modernă de găurit cu coloană se distinge printr-o construcție grea și o prelucrare de înaltă calitate
- Masa mare pentru găurit cu canal circular pentru agentul de răcire de deplasează motorizat și este rotativă și rabatabilă
- Un arbore intermediar și convertizorul de frecvență de la Schneider garantează un cuplu ridicat la turații scăzute
- Avansul care poate fi pornit prin cuplare electromagnetică dispune de 4 trepte de viteză
- Mașina este echipată standard cu o funcție de tăiere filete
- Sistemul de lichid de răcire este integrat cu economie de spațiu în suportul mașinii

### Concept de operare modern cu display touch-screen

- Sistemul de operare modern, brevetat, cu un ecran tactil mare este organizat în mod clar și dispune de o suprafață de operare solidă și rezistentă
- Turația arborelui este reglabilă variabil, în două trepte de viteză, pe afișaj și este ușor de citit
- În funcție de diametrul burghiului și de material, operatorul poate selecta de la panoul de control parametri de tăiere potriviți
- Opritorul de adâncime este setat electronic și poziția actuală este afișată exact
- Unitățile de măsură ale intrărilor și afișajele se pot selecta în mm sau inch
- Dacă funcția de tăiere filet este activată, direcția de rotație a arborelui se schimbă atunci când este atinsă adâncimea de filet setată
- Diferite afișaje de alarmă informează operatorul cu privire la starea de funcționare a mașinii
- Instalația performantă pentru agentul de răcire se activează tot de la ecranul tactil
- Sistemul dispune de un contor al orelor de funcționare

### Mașină de prezentare cu panou de control cu ecran tactil, cu ușoare urme de utilizare

## ECHIPAMENT STANDARD

panoul de control cu ecran digital  
Dispozitiv de filetare  
Paravan împotriva aschiilor  
Sistem de racire cu emulsie  
Lumina de lucru tip LED  
Scule de intretinere  
Manual de operare