



COD. ART. : 470603

CAMPIONE

I trapani della serie DL V/T sono la scelta giusta per ogni officina, dall'uso hobbistico a quello professionale. Grazie all'alimentazione a 220 V, il luogo di installazione è flessibile e la messa in funzione semplice. Il motore a corrente continua senza spazzole integrato fornisce la coppia massima già alla velocità minima.

- Mandrino con motore ad azionamento diretto
- Azionamento senza manutenzione
- Velocità a variazione continua
- Tavola di lavoro girevole

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	16 mm
Dimensione tavola	230 mm x 230 mm
Corsa canotto	80 mm
Corsa manuale tavola	350 mm
Diametro colonna	80 mm
Sbalzo	180 mm
Distanza naso mandrino - base	630 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	400 mm

MANDRINO PRINCIPALE

Gamma di velocità	200 1/min - 2400 1/min
Attacco mandrino	2 cm

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	0.75 kW
---------------------------------------	---------

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.47 m x 0.28 m x 1.17 m
Peso	94 kg



DETTAGLI PRODOTTO

- Con il suo azionamento potente e senza manutenzione, il design compatto ed il funzionamento silenzioso, la macchina è ideale per laboratori e officine
- Il cuore delle macchine DL V/T è il motore monofase senza spazzole integrato, a variazione continua ed in grado di erogare la coppia massima già alla velocità minima
- La direzione di rotazione del mandrino principale è anche invertibile.
- Questa trasmissione completamente esente da manutenzione è senza cinghie o ingranaggi, garantendo un funzionamento particolarmente silenzioso e privo di vibrazioni
- Grazie all'alimentazione a 220 V, il luogo di installazione è flessibile e la messa in funzione semplice.
- La tavola di lavorazione è regolabile in altezza e dispone di cave di serraggio diagonali.
- La rotazione della tavola facilita l'allineamento dei pezzi e dei dispositivi di fissaggio sotto il mandrino
- Anche la base del trapano offre una superficie di fissaggio lavorata con precisione
- Un display luminoso mostra la velocità del mandrino, che può essere regolata in continuo dall'operatore in base ai materiali e ai diametri delle punte
- L'arresto facilmente regolabile sul volantino a croce limita la corsa della canotto a e quindi la profondità di foratura desiderata.
- La regolazione dell'altezza della tavola avviene manualmente tramite una trasmissione a cremagliera
- Per garantire sicurezza, il trapano è dotato di una protezione mandrino richiudibile ed un pulsante di arresto di emergenza ben posizionato
- Uno pratico vano portaoggetti sulla testa del trapano offre spazio per gli attrezzi.

Dotazione standard

- Mandrino con chiave di serraggio
- Mandrino conico
- Austreiber
- Regolazione manuale dell'altezza tavola.
- Protezione di sicurezza
- Indicatore digitale della velocità di lavorazione
- Manuale d'uso

DOTAZIONE STANDARD

motore brushless a corrente continua
mandrino portapunta
mandrino conico
estrattore
regolazione manuale dell'altezza tavola
protezione di sicurezza
Manuale d'uso