

Ghilotine Prestige RGM 1503

COD PROD. : 470608

MASINA MODEL

Seria Prestige RGM are un design robust și este fabricată la un standard ridicat. Ghilotinele moderne dispun de o propulsie puternică asigurată de motor, iar unghiul plat al cuțitului permite, în plus, tăieri cu torsiuni reduse în piesă. Opritorul spate este poziționat manual

- Construcție grea din oțel cu ghidaj cu culise
- Cuțitele de tăiere au o utilizare versatilă
- Opritor spate manual cu indicator de cursă
- Domeniu de lucru asigurat cu cortină luminoasă



DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Unghi de tăiere	2.1 deg
Înălțimea mesei de lucru	800 mm
Adâncimea masă de lucru	430 mm
Numarul de brate suport	2 positions
Brate suport	430 mm
Numarul de ridicari pe minut	34 H/min

Greutatea 1550 kg

OPRITOR SPATE

Adâncimea opritorului spate	750 mm
-----------------------------	--------

CAPACITATEA DE TAIERE

Grosime tablă (max) - 450 N/mm ²	3 mm - 3 mm
---	-------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	4 kW
-----------------------------	------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	2.15 m x 2 m x 1.25 m
-------------------------------	-----------------------



DETALII PRODUS

Cadrul mașinii și sistem de antrenare

- Cadrul mașinii este o construcție din oțel foarte stabilă, complet sudată cu ghidaj cu culise pentru grinda cuțit
- Ghidarea precisă asigură o muchie de tăiere curată
- Un dispozitiv de apăsare stabil universal fixează tabla în fața liniei de tăiere

Suport material

- Opritorul lateral stabil simplifică alinierea precisă a foii de tablă perpendicular pe linia de tăiere
- Brațele de suport robuste oferă stabilitate și tablelor de mari dimensiuni
- O masă suport mai lată simplifică manipularea piesei

Ergonomie

- Iluminarea liniei de tăiere cu led aruncă o umbră asupra marcajului
- Toate punctele de lubrifiere sunt ușor accesibile și simplifică întreținerea periodică

Opritorul spate

- Opritorul spate este poziționat manual cu ajutorul roții manuale
- O scală pe opritorul spate facilitează poziționarea exactă
- Domeniul de lucru accesibil al opritorului spate este asigurat de o cortină luminoasă

Dotare

- Componentele electrice de calitate superioară permit o funcționare fiabilă și garantează o disponibilitate ridicată
- Datorită comutatorului mobil pentru picior, operatorul dispune de flexibilitate și are ambele mâini libere pentru piesă

Echipament standard

- Opritor spate manual 750 mm
- Iluminarea liniilor de tăiere
- Apărătoare pentru protecția degetelor
- Cortină luminoasă
- Comutator pentru picior cu comutator pentru oprire de urgență
- Opritor lateral Skala & T-Nuten
- Brațe de suport
- Manual de utilizare

Mașina este testată și complet funcțională.