



NR REF. : 470612

SPRZEDAŻ TYLKO POZA UE

Wiertarki serii SSB Xn stanowią właściwy wybór dla każdego warsztatu, do napraw i do produkcji. Te uniwersalne wiertarki mają kolumnę o grubych ścianach, wydajne napędy oraz solidną przekładnię do prędkości obrotowej wrzeciona i posuwu. Duży obszar roboczy oraz uniwersalne stoły do mocowania o dużej powierzchni umożliwiają łatwe użytkowanie oraz precyzyjną obróbkę detali o średnich wielkościach.

- Solidne i ciężkie wykonanie
- Wychylny i obrotowy stół roboczy
- Automatyczny posuw wiercenia
- Funkcja gwintowania
- Zintegrowany układ chłodziwa

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	40 mm
Wydajność gwintowania, stal	M24
Przestrzeń ustawcza stołu	540 mm x 440 mm
Ręczny przesuw stołu	460 mm
Wysuw tulei wrzeciona	190 mm
Zakres obrotu stołu	± 45°
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	610 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy	1195 mm
Występ	340 mm
Średnica kolumny	140 mm
Zakres obrotu głowicy	-
Ładowność stołu	150 kg

WRZECIENNIK

Gniazdo wrzeciona	4 MT
Zakres prędkości	75 1/min - 2020 1/min

POSUW ROBOCZY

Posuw tulei wrzeciona	0,12; 0,24; 0,4 mm/R
-----------------------	----------------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	1.5 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	0.89 m x 0.64 m x 2.28 m
Waga	560 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Korpus maszyny

- Cała seria charakteryzuje się stabilną konstrukcją z kolumną grubościenną i dużym wysięgiem
- Stół wiertarski można regulować ręcznie za pomocą lekkiego napędu zębatkowego na wysokość oraz przechylać z dwóch stron o 45°
- Krzyżowo rozmieszczone rowki w kształcie litery T zapewniają optymalne opcje mocowania
- Ponadto możliwość wychylania i obracania stołu ułatwia wyrównywanie najróżniejszych detali i mocowań względem wrzeciona wiertarskiego
- Centralny przewód powrotny chłodziwa w stole wiertarskim okazał się przy tym szczególnie praktyczny
- Stopka wiertarki zapewnia również dużą, precyzyjnie obrobioną powierzchnię mocowania

Głowica wrzeciona

- 2-stopniowy silnik oraz precyzyjnie stopniowana przekładnia prędkości obrotowej wrzeciona umożliwia szeroki zakres prędkości obrotowej z dużym momentem obrotowym w całym zakresie prędkości obrotowej
- Wysokiej jakości komponenty elektroniczne Schneider gwarantują dużą niezawodność oraz bezpieczne działanie w codziennej pracy w warsztacie
- Aktualna prędkość obrotowa wrzeciona jest wyraźnie wyświetlana na cyfrowym wyświetlaczu na panelu sterowania maszyny
- 3-stopniowa przekładnia posuwu zintegrowana z głowicą wiertarską pracuje w kąpeli olejowej
- Automatyczny posuw pinoli można przełączać lekko i wygodnie za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego
- Cały skok pinoli można odczytać na głowicy wiertarskiej z dużą skalą, a głębokość wiercenia w posuwie automatycznym można ograniczyć za pomocą zintegrowanego ogranicznika głębokości
- Po osiągnięciu żądanej głębokości wiercenia, posuw wyłącza się, a pinola powraca do pozycji wyjściowej pod naciskiem sprężyny
- Jeśli operator wybierze funkcję gwintowania, ogranicznik ten pozwala również ustalić żadaną głębokość gwintu
- Maszyna automatycznie zmienia kierunek obrotów wrzeciona po osiągnięciu zadanej pozycji
- Seria maszyn wiertarskich SSB jest standardowo wyposażona w zaawansowaną pompę chłodziwa, wbudowaną w stopkę maszyny
- Nowoczesne oświetlenie LED maszyny jest jasne, trwałe i zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki optymalnemu oświetleniu
- Maszyny wiertarskie SSB wyposażone są w funkcję beznarzędziowego wysuwania narzędzia z pinoli, co umożliwia szybką wymianę narzędzia

Artykuł wzorcowy

- Tylko na rynki poza UE, maszyna jest przetestowana i całkowicie sprawna, bez rękojmi, z 6-miesięczną gwarancją na części zamienne (z wyjątkiem części eksploatacyjnych)
- Na rynek UE oferujemy szeroki asortyment nowoczesnych wiertarek, wszystkie informacje podane są na naszej stronie internetowej
- W razie pytań dotyczących produktu lub ograniczeń sprzedaży należy skontaktować się z naszymi specjalistami ds. sprzedaży

Akcesoria standardowe

- Urządzenie do gwintowania
- Tarcza ochronna
- Światło robocze LED
- System chłodzenia
- Tulejka redukcyjna MK 4/2
- Tulejka redukcyjna MK 4/3
- Tulejka redukcyjna MK 3/1
- Uchwyt wiertarski z czopem nakładanym
- Narzędzie obsługowe
- Instrukcja obsługi

