



KAT. Č. : 470612

PRODEJ POUZE MIMO EU

Vrtačky řady SSB Xn jsou správnou volbou pro každou dílnu, a to jak pro opravy, tak pro výrobu. Tyto univerzální vrtačky mají silnostěnný stojan, výkonné pohony a robustní převodovky pro otáčení vřetena a posuv. Velký pracovní prostor a univerzální upínací stoly s velkou plochou umožňují snadnou manipulaci a přesné obrábění středně velkých obrobků.

- Robustní a těžké provedení
- Výkvný a otočný pracovní stůl
- Automatický posuv vrtáku
- Funkce řezání závitů
- Integrované chladič zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	40 mm
Výkonost při řezání vnitřních závitů, ocel	M24
Stolní upínací plocha	540 mm x 440 mm
Dráha pojezdu stolu (ručně)	460 mm
Zdvih pinoly	190 mm
Rozsah naklápění stolu (max.)	± 45°
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	610 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	1195 mm
Vyložení	340 mm
Průměr sloupků	140 mm
Rozsah otáčení hlavy	-
Zatížitelnost stolu	150 kg

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	1.5 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.89 m x 0.64 m x 2.28 m
Hmotnost	560 kg

HLAVNÍ VŘETENO

Upnutí vřetena	4 MT
Rozsah regulace otáček	75 1/min - 2020 1/min

POSUV

Posuvy pinoly	0,12; 0,24; 0,4 mm/R
---------------	----------------------

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Lože stroje

- Celá řada se vyznačuje velmi stabilní konstrukcí se silnostěnným stojanem a velkým vyložení
- Vrtací stůl je výškově nastavitelný pomocí ručního pohonu s ozubeným hřebenem a pastorkem a lze jej otáčet až o 45° na obě strany
- T-drážky ve tvaru kříže nabízejí optimální možnosti upínání
- Výkyvný a otočný stůl navíc usnadňuje zarovnání široké škály obrobků a upínacích zařízení s vrtacím vřetenem
- Jako obzvláště praktické se ukazuje centrální zpětné vedení chladicí kapaliny ve vrtacím stole
- Základna vrtáčky nabízí také velkou, přesně opracovanou upínací plochu

Hlava vřetena

- Dvoustupňový motor a jemně odstupňovaná převodovka vřetena umožňují široký rozsah otáček s vysokým točivým momentem v celém rozsahu otáček
- Vysoce kvalitní elektrické komponenty od společnosti Schneider zaručují vysokou spolehlivost a bezpečnou funkci v každodenním dílenském provozu
- Aktuální otáčky se čitelně zobrazují na digitálním displeji na ovládacím panelu stroje
- Třístupňová převodovka posuvu integrovaná ve vrtací hlavě pracuje v olejové lázni s nízkými nároky na údržbu
- Automatický posuv pinoly lze plynule a pohodlně přepínat pomocí elektromagnetické spojky
- Kompletní zdvih pinoly lze odečíst z velké stupnice na vrtací hlavě a hloubku vrtání lze v automatickém posuvu omezit integrovaným hloubkovým dorazem
- Po dosažení požadované hloubky vrtání se posuv vypne a pinola se silou pružiny vrátí do výchozí polohy
- Pokud pracovník obsluhy zvolil funkci řezání závitu, nastaví se požadovaná hloubka závitu rovněž prostřednictvím tohoto dorazu
- Po dosažení nastavené polohy stroj automaticky změní směr otáčení vřetena
- Standardním vybavením vrtáček SSB je výkonné čerpadlo chladicí kapaliny integrované do podstavce stroje
- Moderní LED osvětlení stroje je jasné, odolné a díky optimálnímu osvětlení zvyšuje bezpečnost práce
- Pro rychlou výměnu nástrojů jsou vrtáčky SSB vybaveny funkcí beznástrojového vyhazování v pinole

Vzorový stroj

- Pouze pro trhy mimo EU, stroj je testován a plně funkční, bez záruky, s 6měsíční zárukou na náhradní díly (kromě opotřebitelných dílů)
- Nabízíme širokou škálu moderních vrtáček pro trh EU, veškeré informace naleznete na našich stránkách
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo omezení prodeje, kontaktujte naše prodejní specialisty

Standardní příslušenství

- Směr řezání závitů
- Ochranný štít
- LED pracovní světlo
- Zařízení pro chladicí prostředek
- Redukční pouzdro MK 4/2
- Redukční pouzdro MK 4/3
- Redukční pouzdro MK 3/1
- Sklídadlo s pojistným čepem
- Nástroj pro obsluhu
- Návod k obsluze

