



COD PROD. : 470612

VÂNZARE NUMAI ÎN AFARA UE

Mașinile de găurit din seria SSB Xn sunt alegerea corectă pentru orice atelier, atât pentru reparații, cât și pentru producție. Aceste mașini de găurit universale dispun de o coloană cu pereți groși, propulsii performante și transmisii solide pentru turațiile arborilor și avans. Domeniul mare de lucru și mesele de fixare universale, cu suprafețe mari, permit manipularea simplă și prelucrarea cu precizie a pieselor de dimensiuni medii.

- Variantă solidă și grea
- Masă de lucru pivotantă și rotativă
- Avans automat pentru găurire
- Funcție de filetare
- Instalație integrată pentru agent de răcire

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	40 mm
Puterea de filetare, otel	M24
Suprafata de fixare a mesei	540 mm x 440 mm
Cursa de deplasare manuala a mesei	460 mm
Cursa pinolei	190 mm
Gama de rotire a mesei (max.)	± 45°
Distanța axul principal - suprafața mesei	610 mm
Distanța varful axului principal - picior	1195 mm
Deschiderea	340 mm
Diametrul coloanei	140 mm
Interval de pivotare pentru cap	-
Incarcarea pe masa	150 kg

AXUL PRINCIPAL

Racord pentru axul principal	4 MT
Gama de turatii	75 1/min - 2020 1/min

AVANSURI

Avansul pinolei	0,12; 0,24; 0,4 mm/R
-----------------	----------------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.5 kW
-----------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	0.89 m x 0.64 m x 2.28 m
Greutatea	560 kg

DETALII PRODUS

Batiul masinii

- Întreaga serie se remarcă printr-o structură foarte stabilă, cu coloană cu pereți groși și rază mare de pivotare
- Masa pentru găurit poate fi reglată manual pe înălțime, cu ajutorul unei tije dințate și poate fi înclinată pe ambele părți până la 45°
- Caneluri T amplasate în cruce oferă posibilități optime de prindere
- Mai mult decât atât, opțiunea de pivotare și rotire a mesei ușurează alinierea unei game variate de piese de prelucrat și a dispozitivelor de fixare față de arborele de găurire
- În acest context, țeava centrală de retur pentru agentul de răcire se dovedește a fi foarte practică
- Piciorul mașinii de găurit oferă, de asemenea, o suprafață mare de prindere, prelucrată cu precizie

Capul arborelui

- Motorul cu 2 trepte și transmisia cu trepte fine a turațiilor arborelui permit un interval mare de turații, cu cuplu ridicat pe toată plaja de turații
- Componentele electrice de la Schneider garantează o fiabilitate ridicată și funcționarea sigură în cadrul activității zilnice din atelier
- Turația arborelui se afișează în mod clar pe ecranul digital de pe panoul de control al mașinii
- Transmisia cu 3 trepte a avansului, integrată în capul de găurire, funcționează cu întreținere minimă în baie de ulei
- Avansul automat al pinolei funcționează ușor și poate fi comutat în mod confortabil datorită cuplajului electromagnetic
- Toată cursa pinolei poate fi citită pe scala mare de pe capul de găurire, iar în modul cu avans automat, adâncimea de găurire poate fi limitată prin intermediul opritorului de adâncime integrat
- După atingerea adâncimii de găurire dorite, avansul se decuplează și pinola revine în poziția inițială prin intermediul forței elastice
- Dacă operatorul a selectat funcția de filetare, prin intermediul acestui opritor se reglează și adâncimea dorită a filetului
- Mașina schimbă atunci automat direcția de rotație a arborelui, când este atinsă poziția predefinită
- O pompă pentru agent de răcire, integrată în piciorul mașinii, face parte din echiparea standard a întregii serii de mașini de găurit SSB
- Lampa modernă cu led a mașinii luminează puternic, are o durată lungă de viață și sporește siguranța muncii printr-o iluminare optimă
- Pentru o înlocuire rapidă a sculelor, mașinile de găurit SSB dispun de o funcție de ejectare fără scule în pinolă

Articol de probă

- Numai pentru piețele din afara UE, mașina este testată și complet funcțională, fără garanție, cu garanție de 6 luni pentru piese de schimb (cu excepția pieselor de uzură)
- Pentru piețele din cadrul UE oferim o gamă largă de mașini moderne de găurit; puteți găsi toate informațiile pe site-ul nostru web
- În cazul în care aveți întrebări despre produse sau restricții privind comercializarea, vă rugăm să contactați specialiștii noștri în vânzări

Echipament standard

- Dispozitiv de alezare
- Scut de protecție
- Lumini de lucru cu LED
- Sistemul de racire
- Carcasă reducă MK 4/2
- Carcasă reducă MK 4/3
- Carcasă reducă MK 3/1
- Mandrină de găurit cu con de inserare
- Sculă de control
- Manual de utilizare

