



COD. ART. : 470612

VENDITA SOLO AL DI FUORI DELL'UE

I trapani della serie SSB Xn sono la scelta giusta per ogni officina, sia per la riparazione che per la produzione. Questi trapani universali sono dotati di una colonna a parete spessa, azionamenti potenti e robusti ingranaggi per velocità del mandrino e avanzamento. L'ampia area di lavoro e le grandi tavole di serraggio universali consentono una facile movimentazione ed una lavorazione precisa di pezzi di medie dimensioni.

- Design robusto e pesante
- Tavola di lavoro orientabile e girevole
- Avanzamento di foratura automatico
- Funzione di filettatura
- Circuito di raffreddamento integrato

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	40 mm
Capacità di maschiatura su acciaio	M24
Dimensione tavola	540 mm x 440 mm
Corsa manuale tavola	460 mm
Corsa canotto	190 mm
Orientabilità tavola (max.)	± 45°
Distanza naso mandrino - superficie tavola	610 mm
Distanza naso mandrino - base	1195 mm
Sbalzo	340 mm
Diametro colonna	140 mm
Orientabilità testa	-
Capacità di carico della tavola	150 kg

MANDRINO PRINCIPALE

Attacco mandrino	4 cm
Gamma di velocità	75 1/min - 2020 1/min

AVANZAMENTO

Avanzamenti canotto	0,12; 0,24; 0,4 mm/giro
---------------------	-------------------------

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore	1.5 kW
azionamento principale	

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.89 m x 0.64 m x 2.28 m
Peso	560 kg

DETTAGLI PRODOTTO



Telaio macchina

- L'intera serie è caratterizzata da una struttura molto stabile con colonna a parete spessa e grande sbalzo
- La tavola di foratura può essere regolata in altezza manualmente mediante cremagliera e può essere inclinata fino a 45° su entrambi i lati
- Le cave a T disposte a croce offrono ottime possibilità di bloccaggio
- Inoltre, l'orientabilità e la rotazione della tavola facilitano il posizionamento di pezzi diversi ed accessori di serraggio per il mandrino di foratura
- Il tubo di ritorno del refrigerante centrale nella tavola di foratura si rivela particolarmente pratico
- Anche la base del trapano offre un'ampia superficie di piazzamento, sottoposta a lavorazione di precisione

Testa mandrino

- Il motore a 2 stadi e il riduttore di velocità del mandrino con scala graduata fine consentono un'ampia gamma di velocità con coppia elevata in tutti i livelli
- I componenti elettrici di alta qualità di marca Schneider garantiscono un'elevata affidabilità ed un funzionamento sicuro nelle officine
- La velocità corrente del mandrino viene visualizzata in modo ben visibile sul display digitale posizionato nel pannello di controllo della macchina
- I meccanismi per l'avanzamento a 3 stadi integrati nella testa di foratura, lavorano in bagno d'olio e richiedono poca manutenzione
- L'avanzamento automatico del cannotto è facilmente e comodamente commutabile mediante frizione elettromagnetica
- L'intera corsa del cannotto è leggibile dalla grande scala posizionata sulla testa del trapano e durante l'avanzamento automatico consente di limitare la profondità di foratura grazie all'arresto di profondità integrato
- Dopo aver raggiunto la profondità di foratura desiderata, l'avanzamento si interrompe e il mandrino torna alla posizione iniziale tramite la forza della molla
- Se l'operatore ha selezionato la funzione di maschiatura, la profondità di filettatura desiderata viene impostata anche tramite questo finecorsa
- La macchina cambia automaticamente la direzione di rotazione del mandrino quando viene raggiunta la posizione predefinita
- Una potente pompa di raffreddamento integrata nel basamento della macchina fa parte della dotazione standard dell'intera serie di trapani SSB
- La moderna lampada per a LED è luminosa, durevole ed aumenta la sicurezza sul lavoro grazie ad un'illuminazione ottimale
- Per un cambio utensile rapido, i trapani SSB dispongono di una funzione di espulsione senza utensili nel cannotto

Campione

- Solo per mercati non UE, la macchina è testata e completamente funzionale, senza garanzia, con 6 mesi di garanzia dei pezzi di ricambio (esclusi i pezzi soggetti ad usura)
- Per il mercato UE offriamo una vasta gamma di moderne macchine per foratura ed alesatura, tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web
- Per domande sul prodotto o su eventuali restrizioni di vendita, contattate i nostri specialisti

Dotazione standard

- Dispositivo di filettatura
- Protezione di sicurezza
- Lampa di lavoro a LED
- Circuito di raffreddamento
- Bussola di riduzione CM 4/2
- Bussola di riduzione CM 4/3
- Bussola di riduzione CM 3/1
- Mandrini portapunte con punta portautensile
- Attrezzi di servizio
- Manuale d'uso