



NR REF. : 470645

MASZYNA POKAZOWA

Nasz uniwersalny wrzeciennik szlifierski KSB TM, stanowiący ewenement w swojej klasie, ma regulowaną stopniową prędkość obrotową. Dzięki kompaktowym wymiarom i stabilnej podstawie jest to idealne rozwiązanie do każdego warsztatu. Dla profesjonalisty w warsztacie lub wymagającego hobbysty – ta maszyna oferuje optymalne połączenie wydajności, kontroli i łatwości obsługi.

- Zmienna prędkość obrotowa
- Cyfrowy wskaźnik liczby obrotów
- Wydajny silnik
- Stabilna konstrukcja z podstawą

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Ø ściernicy x szerokość	203 mm
Wałek Ø	15.875 mm
Prędkość	3450 1/min
Przyłącze odciagu	89 mm
Wymiary pasa	1219 mm
Powierzchnia szlifowania	317 mm x 63 mm
Prędkość pasa	23 m/s
Przyłącze odsysania taśmy szlifierskiej	50,8 (2")
Moc napędowa	0.56 kW
Napięcie przyłączeniowe / natężenie prądu	230/3,5 A

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne	534 mm x 356 mm x 660 mm
Waga	34 kg



SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Konstrukcja maszyny

- Solidny i równomiernie pracujący silnik w stabilnej obudowie z odlewu zapewnia dostateczną moc do wymagających prac szlifierskich
- Dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości ściernice korundowe o uziarnieniu zgrubnym i średnim zapewniona jest duża wydajność ścierania oraz długi okres eksploatacji
- Osłony ściernic są nie tylko prostym elementem stylistycznym, lecz również właściwością bezpieczeństwa
- Osłona ściernicy z żeliwa szarego ze względu na grubość materiału i typową sztywność jest bardzo wytrzymała i przyczynia się również do stabilności pracy
- Taśma szlifierska rozszerza zakres zastosowania, ponieważ umożliwia płaskie szlifowanie powierzchni i krawędzi.

Wrzeczono główne i napęd

- Regulowana prędkość obrotowa umożliwia dostosowanie do różnych materiałów detalu
- Wysokiej jakości łożyska silnika oraz precyzyjna produkcja przekładają się na pracę z niewielkimi wibracjami nawet przy największej prędkości obrotowej
- Silnik wyróżnia się ponadto niewielkim nagrzewaniem i trwałością

Obsługa

- Prędkość obrotową można łatwo i przejrzysto regulować przyciskami na panelu obsługi w zakresie od 900 do 3600 obr./min
- Można przy tym wybrać najmniejszą, średnią i maksymalną prędkość obrotową lub istnieje też możliwość wyboru wszystkich pomiędzy w krokach co 100 obr./min
- To dokładne ustawienie umożliwia też niezawodną powtarzalność efektów szlifowania
- Aktualna prędkość obrotowa jest wyświetlana dobrze czytelna na wyświetlaczu cyfrowym
- Poprzez dostosowanie prędkości obrotowej można zmniejszyć nagrzewanie podczas szlifowania, co jest ważne na przykład podczas ostrzenia narzędzi
- Operator może dla każdego zastosowania ustalić optymalną prędkość szlifowania

Wyposażenie

- Aby uzyskać precyzyjne efekty szlifowania, uniwersalny wrzeciennik szlifierski jest wyposażony w regulowane nakładki detalu
- Urządzenia zabezpieczające są zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa
- Osłony ściernic są przygotowane do odciągania

Akcesoria standardowe

- Cyfrowa regulacja prędkości obrotowej
- Ściernica
- Pasek szlifierski
- Tarcze ochronne
- Króciec odciągu
- Narzędzie obsługowe

Opcja: 470647 podstawa dla KSB TM