



REF. INV. : 470645

MÁQUINA DE PRUEBA

Unique in its class, our KSB TM combination grinding stand offers a speed that can be adjusted in increments. With its compact dimensions and stable base, it is the ideal solution for any workshop. Whether for professionals in the workshop or demanding DIY enthusiasts, this machine offers the perfect combination of performance, control and user-friendliness.

- - Velocidad variable - Indicador digital de velocidad
- Potente motor - Construcción rígida con base

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Ø rueda abrasiva x anchura	203 mm
Ø de eje	15.875 mm
Velocidad	3450 1/min
Conexión de aspiración	89 mm
Dimensiones de la banda	1219 mm
Área de lijado	317 mm x 63 mm
Velocidad de la banda	23 m/s
Conexión de aspiración cinta de lijado	50,8 (2")
Potencia motriz	0.56 kW
Tensión de conexión/intensidad de corriente	230/3,5 A

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones (L-L-A)	534 mm x 356 mm x 660 mm
Peso	34 kg



DETALLES DEL PRODUCTO

Diseño de la máquina

- Un motor robusto y silencioso dentro de una carcasa rígida de hierro fundido ofrece una gran capacidad incluso para los trabajos de rectificado más exigentes
- Incluye muelas de corindón de alta calidad con grano grueso y medio que garantizan altos índices de arranque de viruta y una larga vida útil de la herramienta
- Las cubiertas de las muelas no son solo una característica práctica de diseño, sino también un importante elemento de seguridad
- Die Grauguss-Abdeckung der Schleifscheibe ist aufgrund ihrer Materialstärke und inhärenten Steifigkeit besonders widerstandsfähig und trägt zudem auch einen Teil zur Laufruhe bei
- Das Schleifband erweitert den Einsatzbereich, da es das plane Schleifen von Flächen und Kanten ermöglicht

Husillo principal con accionamiento

- Die regelbare Drehzahl ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Werkstückmaterialien
- Los cojinetes de primera calidad del motor y la construcción de precisión dan como resultado un funcionamiento con pocas vibraciones incluso a máxima velocidad
- El motor presenta una generación de calor mínima y una larga vida útil

Manipulación

- La velocidad puede ajustarse fácilmente mediante un botón del panel de control de 900 a 3600 rpm
- Permite la selección directa de la velocidad más baja, media y máxima, y también es posible seleccionar velocidades intermedias en pasos de 100 rpm
- Este ajuste exacto de la velocidad permite una gran repetibilidad de los resultados del rectificado
- La velocidad actual es fácil de leer en una pantalla digital
- Adaptar la velocidad es útil para reducir la acumulación de calor, lo que es especialmente importante cuando se afilan herramientas
- El operario puede determinar la velocidad de molienda óptima para cada aplicación

Equipos

- Für präzise Schleifergebnisse ist das Kombischleifgerät mit einstellbaren Werkstückauflagen ausgestattet
- Todos los dispositivos de seguridad cumplen las normas de seguridad vigentes
- Las cubiertas de las muelas están listas para una conexión de escape de vacío

Equipo estándar

- Control digital de la velocidad
- Muela abrasiva
- Banda de lijado
- Protectores de seguridad
- Conector de escape de vacío
- Herramientas de trabajo

Option: 470647 Untergestell für KSB TM