

COD. ART. : 470645

CAMPIONE

Unique in its class, our KSB TM combination grinding stand offers a speed that can be adjusted in increments. With its compact dimensions and stable base, it is the ideal solution for any workshop. Whether for professionals in the workshop or demanding DIY enthusiasts, this machine offers the perfect combination of performance, control and user-friendliness.

- Variable speed
- Digital speed display
- Powerful motor
- Sturdy construction



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Ø mola x larghezza	203 mm
Diametro alberi	15.875 mm
Velocità	3450 1/min
Attacco di aspirazione	89 mm
Dimensioni nastro	1219 mm
Superficie di smerigliatura	317 mm x 63 mm
Velocità nastro	23 m/s
Raccordo di aspirazione nastro abrasivo	50,8 (2")
Potenza di azionamento	0.56 kW
Tensione di collegamento/corrente	230/3,5 A

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L-L-A)	534 mm x 356 mm x 660 mm
Peso	34 kg



DETTAGLI PRODOTTO

Struttura macchina

- Ein robuster und laufiger Motor in einem stabilen Gußgehäuse stellt ausreichend Leistung für anspruchsvolle Schleifarbeiten bereit
- Ausgestattet mit hochwertigen Korundschleifscheiben in grober und mittlerer Körnung ist eine hohe Abtragsleistung und lange Standzeit garantiert
- Die Schleifscheibenabdeckungen sind nicht nur ein einfaches Designelement, sondern auch ein Sicherheitsmerkmal
- Die Grauguss-Abdeckung der Schleifscheibe ist aufgrund ihrer Materialstärke und inhärenten Steifigkeit besonders widerstandsfähig und trägt zudem auch einen Teil zur Laufruhe bei
- Das Schleifband erweitert den Einsatzbereich, da es das plane Schleifen von Flächen und Kanten ermöglicht

Hauptspindel und Antrieb

- Die regelbare Drehzahl ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Werkstückmaterialien
- Hochwertige Motorlager und eine präzise Fertigung sorgen für einen leisen Vibrationsarmen Lauf bis zur Höchstdrehzahl
- Der Motor zeichnet sich zudem durch geringe Wärmeentwicklung und Langlebigkeit aus

Maneggevolezza

- Die Drehzahl lässt sich über Taster am Bedienfeld zwischen 900 und 3600 U/min einfach und übersichtlich schrittweise regeln
- Dabei können die kleinste, die mittlere und die maximale Drehzahl direkt gewählt werden oder es ist auch möglich, in Schritten von 100 rpm, alle dazwischen, auszuwählen
- Diese exakte Einstellung ermöglicht auch eine zuverlässige Reproduzierbarkeit der Schleifergebnisse
- Die aktuelle Drehzahl wird gut lesbar auf einem Digitaldisplay angezeigt
- Durch die Anpassung der Drehzahl kann die Wärmeentwicklung beim Schleifen reduziert werden, was beispielsweise beim Schärfen von Werkzeugen wichtig ist
- Der Bediener kann für jede Anwendung die optimale Schleifgeschwindigkeit ermitteln

Dotazione

- Für präzise Schleifergebnisse ist das Kombischleifgerät mit einstellbaren Werkstückauflagen ausgestattet
- Die Sicherheitseinrichtungen entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards
- Die Schleifscheibenabdeckungen sind für eine Absaugung vorbereitet

Dotazione standard

- Digitale Drehzahlregelung
- Mola
- Nastro di smerigliatura
- Schutzscheiben
- Absaugstutzen
- Attrezzi di servizio

Option: 470647 Untergestell für KSB TM