



REF. INV. : 470646

PRODUCTO DE MUESTRA

La amoladora de doble pedestal DSB TM es única en su clase al permitir el control de la velocidad de la muela en pasos. Con su diseño que ahorra espacio y su base rígida, es una solución ideal para cualquier taller. Tanto para los profesionales de los talleres como para los manitas más exigentes, esta máquina ofrece una combinación ideal de potencia, control y facilidad de uso.

- - Velocidad variable - Indicador digital de velocidad
- Potente motor - Construcción rígida con base

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZAL

Rango de velocidad	900 1/min - 3600 1/min
--------------------	------------------------

RUEDA DE RECTIFICADO

Dimensiones de las muelas de rectificado	200 mm x 25 mm x 15.88 mm
--	---------------------------

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Accionamiento principal, cargas continuas	0.75 kW
---	---------

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones (L-L-A)	520 mm x 400 mm x 1030 mm
Peso	60 kg



DETALLES DEL PRODUCTO

Diseño de la máquina

- Un motor robusto y silencioso dentro de una carcasa rígida de hierro fundido ofrece una gran capacidad incluso para los trabajos de rectificado más exigentes
- Incluye muelas de corindón de alta calidad con grano grueso y medio que garantizan altos índices de arranque de viruta y una larga vida útil de la herramienta
- Las cubiertas de las muelas no son solo una característica práctica de diseño, sino también un importante elemento de seguridad
- Las cubiertas de hierro fundido de la DSB TM son de paredes gruesas e intrínsecamente rígidas para ofrecer la máxima resistencia y también contribuyen a un funcionamiento silencioso

Husillo principal con accionamiento

- La velocidad variable de la muela permite adaptarse fácilmente a los distintos materiales de las piezas de trabajo
- Los cojinetes de primera calidad del motor y la construcción de precisión dan como resultado un funcionamiento con pocas vibraciones incluso a máxima velocidad
- El motor presenta una generación de calor mínima y una larga vida útil

Manipulación

- La velocidad puede ajustarse fácilmente mediante un botón del panel de control de 900 a 3600 rpm
- Permite la selección directa de la velocidad más baja, media y máxima, y también es posible seleccionar velocidades intermedias en pasos de 100 rpm
- Este ajuste exacto de la velocidad permite una gran repetibilidad de los resultados del rectificado
- La velocidad actual es fácil de leer en una pantalla digital
- Adaptar la velocidad es útil para reducir la acumulación de calor, lo que es especialmente importante cuando se afilan herramientas
- El operario puede determinar la velocidad de molienda óptima para cada aplicación

Equipos

- Para obtener resultados de rectificado precisos, la rectificadora de doble pedestal está equipada con un soporte de piezas ajustable
- Todos los dispositivos de seguridad cumplen las normas de seguridad vigentes
- Las cubiertas de las muelas están listas para una conexión de escape de vacío

Equipo estándar

- Control digital de la velocidad
- 2 muelas universales
- Protectores de seguridad
- Conector de escape de vacío
- Herramientas de trabajo

Opción: 470647 máquina base para DSB TM